

# 空压机专用活性氧化铝球 大型生产厂家

产品名称	空压机专用活性氧化铝球 大型生产厂家
公司名称	河南清之泓环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:清之泓 产地:河南 粒径:3-5
公司地址	郑州高新技术产业开发区红松路52号嘉图置业园区3期6号楼2楼202号（注册地址）
联系电话	13525503895

## 产品详情

空压机专用活性氧化铝简介：

活性氧化铝具有多细孔的，高强度的X-、Y型等晶型氧化铝产品，对水有较强的亲和力，是一种微量水深度干燥用的干燥剂。具有在使用介质中用水浸泡不变软、不膨胀、不粉化等特点，因此被广泛应用于石油化工中气相、液相干燥、纺织工业、空分制氧工业及自动化仪表风干燥。

因具有独特的骨架结构，具有比表面积稳定、抗压强度好、磨耗低，孔结构适宜、杂质含量低等特点，并可根据用户要求，采用不同的工艺条件，调整物化性能生产不同晶相、不同孔径、不同杂质含量的活性氧化铝产品。活性氧化铝与硅胶不同,不仅含有无定形的凝胶,还含有氢氧化物晶体形成的刚性骨架

空压机专用活性氧化铝技术指标：

指标名称	粒径(m m)	露点	堆积密度(g/ml)	抗压强度(N/n)	比表面积(m <sup>2</sup> /g)	静态吸附容量(RH=60%)	磨耗率(%)	孔容积(ml/g)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 含量(%)	Na <sub>2</sub> O含量(%)	含水率(%)
技术指标	3-5	-41	0.70	146	300	17	0.5	0.38	92	0.4	1.5

空压机专用活性氧化铝使用注意事项：

- 1、使用前切勿打开包装袋，一免吸潮，影响使用效果。
- 2、本产品适用于深度干燥，使用条件以压力大于5kg/cm<sup>2</sup>为宜。

3、本产品使用一定时间后，吸附性能逐步下降，应通过再生脱除被吸附水份，以便反复使用。再生条件：空气或惰性气中，在温度120-240℃下保持3小时。

空压机专用活性氧化铝包装及储存：

- 1、本产品采用聚丙烯编织袋内衬一层乙烯薄膜，净重25kg,特殊包装另定。
- 2、本产品须存放在干燥处，防水、防潮。严禁与水或水蒸汽接触。

联系手机：13525503895 期待您的咨询