

# 开封耐磨聚氨酯地坪底漆规范

产品名称	开封耐磨聚氨酯地坪底漆规范
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:青腾 型号:S04- 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

## 产品详情

### 开封耐磨聚氨酯地坪底漆规范

产品相关别称：聚氨酯地坪涂料 聚氨酯地坪面漆 聚氨酯地坪底漆 产品说明： 主要组成：该产品是由羟基树脂、颜、填料、助剂及溶剂组成的漆料为羟基组份，由异氰酸酯为另一组份的双组份自干涂料。主要特性：耐磨性极好；使用寿命长；擦洗性能优越；附着力好，硬度高。主要用途：用于各种室内、外水泥地面的保护装饰。技术指标如下表：

漆膜外观	漆膜平整光滑，颜色符合标准样板	硬 度	H
细 度	70 $\mu$ m	附着力	1（划格法，级）
干燥时间标准厚度单	表干 0.5h，实干 4	弯曲实验	3mm
涂层，25	8h	耐 磨 性（750g/300r）	0.03g
耐水性	48h	包装规格	3千克/斤和16千克/斤
耐洗刷性，次	10000	施工时限	8h涂装二道，干膜厚度 $60 \pm 5 \mu$ m
配 比S06-98漆料：S10-37固化剂	= 1：1（重量比）	建议涂装道数	
理论用量	100 ~ 200g/m <sup>2</sup>		

表面处理：新做水泥地面应先干透（28天），打磨平整，必要时作酸洗处理除去析盐，用腻子刮平，打磨平整，必须保证施工基面无水分、酸、碱凝结。

储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。涂装方法：空气喷涂：稀释剂：X-8金属面漆稀释剂 喷嘴口径：1.5 ~ 2.5mm

空气压力：0.4 ~ 0.6Mpa 滚涂/刷涂：稀释剂：X-8金属面漆稀释剂 注意事项：

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；
- 3.施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接触；配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。

