

# 热销高氯化聚乙烯面漆 青腾油漆厂供应

产品名称	热销高氯化聚乙烯面漆 青腾油漆厂供应
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	品牌:青腾 型号:X52-3 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

## 产品详情

### 热销高氯化聚乙烯面漆

青腾油漆厂供应

产品的相关别称是：高氯化聚乙烯漆 高氯化聚乙烯油漆 高氯化聚乙烯防腐漆 高氯化聚乙烯防锈漆 高氯化聚乙烯防腐涂料 高氯化聚乙烯底漆 产品说明

一、产品组成：该涂料主要是由高氯化聚乙烯树脂、增塑剂合成树脂及其惰性颜料和助剂组成。二、产品特性：该涂料靠溶剂挥发而干燥成膜，因此漆膜干燥快，可在任意气温下施工，漆膜具有良好的机械物理性能。尤其是弹性和耐寒性能优异，具有优异的耐候性、耐臭氧性和耐水、耐酸碱、耐化学药品等性能。三、产品用途：可以广泛用于室内外各种轻重金属和水泥结构的表面，起到防锈、防腐蚀的保护作用，可涂覆于不同环境下使用的铁路桥梁、高压输电塔、集装箱、海上钻探及采油设备，各种车辆底盘、重型机械、船舶、设备与管道等。四、技术指标：

细度um	55	粘度（涂-4粘度剂）秒	60
附着力，级	2	防腐性30%硫酸7天	不起泡不脱落，不生锈
干燥时间分钟	0.5 24	30%氢氧化钠7天	不起泡，不脱落，不生锈
表干 实干		30%氯化钠7天	不起泡，不脱落，不生锈

### 五、涂装配套：

高氯化聚乙烯底漆+高氯化聚乙烯中间漆+高氯化聚乙烯面漆

也可配套HD环氧底漆使用

### 六、施工工艺：

理论用量 143克/平方米/50微米

漆膜厚度	干膜：30-40微米/道； 湿膜：69-93微米/道
混合配比	单组份
熟化时间	混合均匀即可使用
适用期	不限
稀释剂	高氯化聚乙烯稀释剂
施工条件	环境温度：-5 ~ 40 ；相对湿度：25% ~ 80%

七、施工参考： 该漆具有施工周期短，费用低，可采用多种涂装方法。如：喷涂、刷涂、滚涂等。施工表面和配套涂层的选择以及涂层厚度主要根据防腐要求确定。

漆膜干燥方法可以烘烤（80 -85 ，6h），也可以室温干燥48h，但应有1-2周的保养期后投入使用。

为防止大面积施工时漏涂的情况，底漆有铁红，云铁两种颜色，可交替涂装。

郑州青腾涂料有限公司，热忱欢迎广大用户来电咨询各种防腐漆，我们的品质服务客户！

联系电话：13676961298（微信同步）

网 址：<http://www.zzqingteng.com>