

# IP网络有源音柱 20W40W60W80W网络有源音柱

产品名称	IP网络有源音柱 20W40W60W80W网络有源音柱
公司名称	深圳市声声响电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐社区上塘22号201（注册地址）
联系电话	15291559349

## 产品详情

IP网络有源音柱 10W20W40W60W80W100WIP网络有源音柱

IP网络有源音柱 10W20W40W60W80W100WIP网络有源音柱,IP网络有源音柱 10W20W40W60W80W100WIP网络有源音柱,深圳市声声响电子科技有限公司描述IP网络有源音柱 10W20W40W60W80W100WIP网络有源音柱联系人：杨经理 IP网络有源音柱适用于室外广播系统，一体化壁挂式设计，铝合金防水防锈外壳结构，全天候使用，布线简单。点单向终端，数字解码终端与防水音柱一体功能，功率为10W、20W、30W、40W、50W、60W、80W,可根据用户需求定制，覆盖范围广，如学校操场、景区、户外广场、高速公路、隧道、小区、商场、医院、酒店、部队、车站、平安城市等；

IP网络有源音柱产品用途：

- 1.音柱式一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用
- 2.安装在只需单向点播的广场、公园、火车站、地铁、教堂、工厂、仓库、停1,车场等室外区域

IP网络有源音柱产品18功能特点：

- 1.专业音柱式设计，铝合金外壳，铝质网面材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器

- 2.设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入
- 3.单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目
- 4.音箱自带功率放大，40W/8 立体声定阻输出
- 5.具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置
- 6.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒
- 7.数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便
- 8.具有文件自动下载储存，可实现离线定时打铃功能；（选配功能）
- 9.专业一体化设计，高强度防水设计，符合IP56防护等认证；
- 10.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；
- 11.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；
- 12.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲；
- 13.支持1000级自定义音频优先级静音控制；
- 14.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；
- 15.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；
- 16.一个IP地址复位按钮，在丢失IP地址时，可恢复出厂IP地址（内部）；
- 17.1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址（内部）；

18. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；

IP网络有源音柱10-100W产品图片

规格参数：

通讯协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播）

通讯速率：10/100Mbps

音频模式:16位立体声CD音质

音频范围：20-18KHz

环境温度：5 -40

环境湿度：20%-80%相对湿度，无结露

电源输入:AC220V/50Hz

功耗： 120W

尺寸：227\*125\*520mm

重量：3.20kg

材料：铝合金外壳，铝制网面