

无锡现货供应莱宝SV300B单级旋片真空泵

产品名称	无锡现货供应莱宝SV300B单级旋片真空泵
公司名称	安博元科技无锡有限公司
价格	38800.00/台
规格参数	莱宝:莱宝 SV300B:SV300B 德国:德国
公司地址	无锡市梁溪区民丰路198-1206、1207（注册地址）
联系电话	051085100806 18861821296

产品详情

莱宝SV300B单级旋片真空泵主要参数

名义抽速：280m³/h

极限压强(关气镇)：<=8X10⁻²mbar

极限压强(开气镇)：0.7mbar

莱宝真空的SOGEVAC系列旋片真空泵由于其众多特色而一枝独秀。

莱宝SOGEVAC SV-B标准单级旋片真空泵设计原理

莱宝SOGEVAC系列属于油封单级旋片真空泵。泵油注入泵腔用于密封、润滑和冷却，泵油在油箱回收

并过滤（若需要）。润滑系统在高进气口压强（最高1000mbar，绝对压强）下可持续运行，莱宝SOGEVAC SV-B系列标准单级旋片真空泵在大多数粗真空应用都可以使用（有些情况需要增加附件）。

泵排放的工艺气体携带着油在油箱中进行初步分离，然后，再经过排气过滤器过滤，细油雾被过滤器截留。如此过滤的油被收集在油箱内，然后重新供应给泵。

充分优化的分离系统，考虑到真空泵种种运行条件，保证了在高进气压强下以及抽空蒸汽时，排气中不含油雾（分离效率超过99.9%）。

莱宝SOGEVAC SV-B系列标准单级旋片真空泵目前用于真空应用所有领域。并且适合工业生产和研究。还用于获得粗真空和中真空，或者作为罗茨真空泵或高真空泵的前级泵。莱宝SOGEVAC泵低噪音水平和运行稳定获得广泛认可。

多年来在真空工程方面的经验以及真空技术的新发展使得莱宝SOGEVAC单级旋片真空泵能顺应工业和环境要求。

莱宝SOGEVAC全系列的产品（抽速范围：10 - 1200立方米/小时（5.9 - 707立方英尺/分钟）（SV10B-

SV1200)使得所有客户都能按照其特定需求选择到其适合的产品。

设计紧凑

产品的设计使得效率更高。

对于莱宝SV10B - SV65B单级旋片真空泵，电机和转子同轴。SV100B - SV1200单级旋片真空泵，电机根据要求通过联轴器或V形皮带（卧式电机）连接转子。所有的真空泵部件，例如，防返油阀，排气过滤器，包括所有的监控传感器的布局，都进行了充分优化设计，使得设备极其紧凑。

静音运行

莱宝SOGEVAC单级旋片真空泵的设计保持噪声水平尽可能低。优化的运行速度和旋片设计，选择低噪声驱动电机，采用优秀的CNC自动设备，加之完美的生产工艺确保极优的元件公差和重复性。

防返油阀

莱宝SOGEVAC单级旋片真空泵进气口配有内置防返油阀，采用金属滤网过滤保护泵。真空泵静置期间

（例如由于停机或电源故障），防返油阀封闭进气口，使得在真空泵破空的同时，真空腔室内得以保压，有效防止了泵油返入真空腔。这种防返油在所有运行条件下都有效，当气镇阀打开时也是如此。

保护环境

内置排气滤芯确保了在整个运行压强范围（从大气压到极限压强）内排气都无油雾。

范围供货

所有莱宝SOGEVAC单级旋片真空泵在交付时都配有足量的泵油：SV10B -

SV65B，泵油装在油桶内，但SV100B往上型号泵，泵内已加好泵油。

注意：PFPE版本真空泵在交付时不配LVO 400泵油。

更多信息请联系莱宝官方授权：安博元科技 0510-8510-0806 info@anboyuan.com