

青腾牌仓库专用过氯乙烯防腐漆 一桶批发

产品名称	青腾牌仓库专用过氯乙烯防腐漆 一桶批发
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:青腾 型号:C04-9 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

产品详情

青腾牌仓库专用过氯乙烯防腐漆 一桶批发

产品相关别称：过氯乙烯漆 过氯乙烯油漆 过氯乙烯防腐涂料 过氯乙烯防腐面漆 过氯乙烯防腐底漆 过氯乙烯防锈漆 产品说明 产品名字：过氯乙烯防腐漆 过氯乙烯防腐漆 一、产品组成：该产品是采用过氯乙烯树脂、增韧剂、颜料、填料和助剂，经调配而形成。产品可分为底漆和面漆两大类。专用于化学工厂、化工车间、化学品仓库、化工设备、化学品贮槽、各种金属及木质构件，防止化学腐蚀。

二、产品特性及用途：该产品的成膜物质具有化学的惰性，防潮、防霉及封闭性好。对大气、水份、盐、碱、酸类、石油类都具有良好的抵御性，具有优异的户外耐候性，涂膜坚韧、稳定性，干燥迅速，单组分包装，不需在施工现场临时调配。维修方便，新旧涂层之间有互溶作用，故维修时不必去掉牢固的旧涂膜。适用于港口、铁路设施，海上采油平台，公路桥梁、石油、化工车间、冶炼、钢铁设备，集装箱、管道、木材表面及混凝土表面，厂房构筑物的保护。使其免受大气、水、酸类、碱类、盐类、油类、化学气体等腐蚀介质的侵蚀。

三、技术性能：项目 指标 项目 指标 漆膜外观 漆膜平整
干燥时间：表干（h）<0.5 粘度（涂—4）>100 实干（h）24 冲击强度（kg.cm）50 附着力（级）<3 柔韧性（mm）1 耐3%盐水（h）72h 不起泡、不脱落 耐油性（汽油）h 72h 不起泡、不脱落 耐酸性（h）72h 不起泡、不脱落 注：耐化学试剂性检测为底、面复合层。

四、施工要求及贮存：
1）：涂装前须将基铁表面处理Sa2.5级，施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷质量。
2）：该漆使用前充分搅拌均匀，把被涂物处理干净。涂刷各道涂层时须间隔4小时，涂一道底漆须经24小时后，再涂道面漆，涂完一道面漆后，在常温下干燥7d——10d后方可使用。
3）：对于腐蚀介质严重的部位,建议多道涂刷。
4）：施工时如漆质过稠，可用专用稀释剂调整粘度。阴雨天或相对湿度大于75%时，应停止施工。
5）：贮存期十二个月、期满后检验各项技术指标，达到技术要求可继续使用。

郑州青腾涂料有限公司，专业生产销售各类工业防腐漆。欢迎来电咨询！以价格公道，质量为宗旨！