

双把焊500A柴油发电电焊机

产品名称	双把焊500A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

双把焊500A柴油发电电焊机

欧洲狮发电电焊机在使用发电电焊机时当环境温度和发电机本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移。通常，用温度升高所引起的机组电压变化量占额定电压的百分数来表示机组的电压热偏移，一般不允许超过2%。

双把焊500A柴油发电电焊机

发电电焊机电源部分首先检查电压调节旋钮。如果旋钮向前和向后转动，电压会发生变化。通常认为旋钮部分和整个机器没有故障。如果转动时电压没有变化，则表示电位器本身有故障或接线断开。拆卸电位器后，可以找到故障点。连接断开或更换电位计。可以去除电位计的三根导线，并测量两端的电阻值。如果它是无限的，那就意味着正常。

技术参数

- *、产品型号：GT-500TSI
- *、额定功率KW：22
- *、备用功率KW：25
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动

*、机构类型：静音款

*、相 数：单相

电焊机参数

*、电流调节：0-500A

*、焊条范围MM：0-8.0

*、焊接模块：工业焊接模块

*、空载电压V：70

*、焊机等级：工业级

*、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：12~15

*、消声装置：工业级消声器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：GT-5100TSI

*、冷却方式：水冷

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

*、发动机马力：45HP

*、燃油类型：柴油

其他参数

*、蓄电池：12-8.3A-Ah

*、油箱容积：60L

*、机油容量：4.65L

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：2400

*、宽mm：1000

*、高mm：1560

*、整机净重KG：800/1100

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！