

小型车载15kw静音发电机

产品名称	小型车载15kw静音发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

小型车载15kw静音发电机，

产品质量：公司产品已获ISO9001：2000国际认证，生产严格按ISO9001标准建立体系，严格执行《质量法》，确保产品质量稳定可靠。产品实行三包一年，如有制造质量问题，免费包修、包换、包退；“树立精品意识，提供用户满意的产品和服务”是睫曼电力公司的质量宗旨，尽善尽美是睫曼人在产品质量上的永恒追求，坚持以“三包”为主的挚诚、高效的售后服务是企业对用户永远的承诺。

产品型号：GT-1600TSI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 16

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 0.8/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排量 955cc

工作时间 12H连续运转

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-292FTSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

上海睫曼电力现有员工800余人，其中各类专业工程技术人员160人，管理队伍一流，技术力量雄厚，装备精良，拥有先进专机生产、检测设备300余台（套）和三条电机装配流水线，年电动机生产能力600万千瓦。公司技术力量雄厚，制造工艺先进，检测设备精良，确保产品质量的持续稳定，产品通过ISO9001-2008质量管理体系认证,广泛应用于各煤矿、铁道隧道、水利工程、冶金及非金属矿山等行业,畅销全国二十多个省市,远销越南、老挝、朝鲜、科索沃、缅甸、哈萨克斯坦、东南亚，多年来，公司始终坚持“以顾客利。