

# 20千瓦自动化柴油发电机

产品名称	20千瓦自动化柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

20千瓦自动化柴油发电机。

20多年的历练，积累了丰富的电机设计、制造经验和雄厚的人力资源。近年又通过引进一批在电机行业里业务精通、专业过硬、具有影响力的高级管理人才、技术精英，为中达电机股份有限公司的高速发展奠定了基础。公司通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、欧盟CE认证。近年又通过引进一批在电机行业里业务精通、专业过硬、具有影响力的高级管理人才、技术精英，为中达电机股份有限公司的高速发展奠定了基础。

产品型号：GT-20TSI

发电机参数

额定功率KW 20

备用功率KW 22

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排量 1.5L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-310FTSI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 H

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A ) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

上海睫曼电力设备有限公司是生产发电机、发电机组的专业厂家，是国内机械行业500强，内燃发电设备行业前十强企业。睫曼电力不断致力于产品技术的发展，长期投入大量资金在技术设备及现代化管理的更新上，年产量已达到20000台以上，我公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系的要求管理，力求公司产品完善。