

30千瓦柴油发电机备用电源

产品名称	30千瓦柴油发电机备用电源
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

30千瓦柴油发电机备用电源，电脑检测出厂试验、检测工厂，拥有一支由技术专家，技术工人组成的强有力的技术队伍，具有多年来积累的发电机组设计、生产及维修经验。我们通过严格而有效的质量控制，创造出世界一流的、具有高技术水平的系列发电机组。

上海睫曼电力设备有限公司拥有发动机工程、电气工程、防音工程、环境工程等各方面的专业技术人员，可根据客户提供自启动、并机及微机监控等配套设备，亦可根据用户需要提供防音型拖车柴油发电机组。||公司强大的优势还在于拥有上百位训练有素的技术人员，真正做到了从机房设计、机组安装调试、防音工程、机组维修、保养、交钥匙工程乃至为客户发电的一条龙服务，免除了客户的后顾之忧。

产品型号：GT-30TSI

发电机参数

额定功率KW 30

备用功率KW 31

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 2.0L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-330FTSI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 H

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置