

微生物实验室菌种保藏柜

产品名称	微生物实验室菌种保藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联菌种保藏柜 型号:FYL-YS-128L\FYL-YS-138L 产地:菌种保藏柜厂家
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

微生物实验室菌种保藏柜由福意联制造。北京福意电器有限公司是冷藏设备、恒温设备、车载冷链运输设备等产品经营加工的公司，为广大医疗、科研实验室的用户提供优良的设备和优良的。公司拥有经验丰富的经营人员，强劲的研究队伍，严格的质量管理和全方位的顾客。十多年来不断受到认可。目的：探讨实验室常用菌种的保存方法和安全管理措施。方法根据细菌的特性及营养要求，选择适宜的培养基和培养方法。经生物学鉴定合格的菌种，根据需要选择适当的方法保存，并人负责安全管理菌种。结果不同的方法保存菌种，保存时间不一样，以冷冻真空干燥保存法的保存期长，而且安全。结论实验室可根据实际需要选择佳的保存法，人保管菌种并制定安全管理制度，保菌种质量和安全。

型号：FYL-YS-128L箱体尺寸：550*560*850（mm）产品包装：580*590*880（mm）容积：128L额定电压：220V额定输入功率：110W耗电量：0.56Kwh/24h防触电类型保护：I重量：30kg控温范围：-30 -10

二、【结构特点】1、双锁菌种冰箱128升微电脑控温，-30 ~10 范围内任意设定，控温；2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，；3、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；5、采用压缩机，性能稳定，静音，无氟制冷剂，安全；6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；7、独有超大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；8、箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；9、高密保温层，保温效果好，；10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；11、安全门锁设计，防止随意开启；12、加厚发泡门设计，有效隔热；

技术参数：

型号：FYL-YS-430L

外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

内部尺寸：520 × 530 × 1570mm

额定频率：50Hz

噪 音：45dB (a)

功 率：160W

电 压：220V

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：全封闭压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用特别优化的制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定

安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。

人性化：宽电压带，自动化霜功能，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（，）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

配置：1：设备一台，2，层架7个，3，说明书一本，4，保修卡一本，5，安全锁，钥匙一套

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温湿度记录功能，24小时监控冷链设备的温度，超温自动报警；能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户

注意事项：

- 1、本产品按生产制造，出厂前已严格进行测试和检验，用户勿调节各种元器件。
- 2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。
- 3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。
- 5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎来电咨询洽谈。
- 6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。

微生物实验室菌种保藏柜产品参数规格：

（2-8度系列）

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

(2-20度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm