

【云母板绝缘片】精选云母片型号优质云母板绝缘片检测方法

产品名称	【云母板绝缘片】精选云母片型号优质云母板绝缘片检测方法
公司名称	惠州市仲恺高新区陈江鑫晨灯饰五金加工厂
价格	.01/个
规格参数	云母:600-1000 厚度:0.3-2.0 产地:中国
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道青春村委会塘连小组 (罗计水厂房)
联系电话	0752-3199693 13414342080

产品详情

为您讲解特定云母板材料由来,
精选高性能天然云母片,多角度测评、实例验证鑫晨家用电器绝缘片稳定性...

云母板绝缘片是云母厚片经过剥分、定厚、切制、钻制或冲制而成,具有一定厚度、一定形状的云母零件,该产品适用于家用烤箱,电吹风,电烫头,面包机烤箱,工业电炉,耐热骨架片等,作为发热支架,垫片、隔板。天然云母种类较多,用作电工绝缘材料的有白云母和金云母两种。白云母具有玻璃光泽,一般无色透明;金云母有金属光泽,常见的有金黄色,棕色,浅绿色等等,透明度较差。白云母和金云母具有良好的介电强度和机械性能,耐热性好,化学稳定性和耐电晕性好。两种云母都可以剥离加工成厚度为0.01到0.03毫米的柔软而富有弹性的薄片。白云母的电气性能比金云母好,但金云母柔软,耐热性能比白云母好。按用途,云母一般可分为云母薄片(薄片云母)、电容用云母和电子管用云母厚片三类,这三类云母的面积、厚度规格及其级别和用途。此外,云母片在在高中生物中的运用:阻止生长激素的通过,允许水分通过。控制变量,使得变量单一,验证生长激素对植物生长的作用。

而且,在微波炉中,云母片的作用是允许微波进入微波炉里,阻挡烟雾等污染发射微波的发射头.一旦发射头被污染,肯定会降低微波炉的效率的。

鑫晨电热设备云母片分为电热器芯片、电热器护片、垫片、电子管片、灯泡片,因其材料为天然矿制品,具有无污染、绝缘、耐电压性能好的特点,可根据客户需求冲切各种规格的云母片。在电工产品中广泛应用云母及其制品作为绝缘材料。其品种有:天然云母,合成云母,云母带,云母板,云母箔,云母玻璃等。

云母板的检测方法:

序号	项目	单位	技术指标	测试方法
----	----	----	------	------

1	外观	/	边缘整齐，胶粘剂分布均匀，不允许有分层现象	目测	
2	厚度公差	mm	平均值 ± 0.1	卡尺	
3	长度公差	mm	± 10	直尺	
4	宽度公差	mm	± 10	直尺	
5	密度	g/cm ³	> 1.75	物理计算方法	
6	组成	云母含量	%	90	抽提试验
		胶含量	%	10	
7	击穿强度	KV/mm	20	高压击穿仪	
8	吸水率	%	1	恒温箱	
9	耐温性能	持续耐温	600	高温电阻炉	
		间隔耐温	800		

说明：1、GB/T5019。企业标准；

2、常温密封下保存6个月；

3、防潮，防挤压。