【云母板绝缘片】精选云母片型号优质云母板绝缘片检测方法

产品名称	【云母板绝缘片】精选云母片型号优质云母板绝缘片检测方法
公司名称	惠州市仲恺高新区陈江鑫晨灯饰五金加工厂
价格	.01/个
规格参数	云母:600-1000 厚度:0.3-2.0 产地:中国
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道青春村委会塘连小组（罗计水厂房）
联系电话	0752-3199693 13414342080

产品详情

为您讲解特定云母板材料由来,
精选高性能天然云母片，多角度测评、实例验证鑫晨家用电器绝缘片稳定性...

云母板绝缘片是云母厚片经过剥分、定厚、切制、钻制或冲制而成，具有一定厚度、一定形状的云母零件，该产品适用于家用烤箱，电吹风，电烫头，面包机烤箱，工业电炉，耐热骨架片等，作为发热支架，垫片、隔板。 天然云母种类较多，用作电工绝缘材料的有白云母和金云母两种。白云母具有玻璃光泽，一般无色透明;金云母有金属光泽，常见的有金黄色，棕色，浅绿色等等，透明度较差。白云母和金云母具有良好的介电强度和机械性能，耐热性好，化学稳定性和耐电晕性好。两种云母都可以剥离加工成厚度为0.01到0.03毫米的柔软而富有弹性的薄片。白云母的电气性能比金云母好，但金云母柔软，耐热性能比白云母好。 按用途，云母一般可分为云母薄片(薄片云母)、电容用云母和电子管用云母厚片三类，这三类云母的面积、厚度规格及其级别和用途。 此外，云母片在在高中生物中的运用：阻止生长激素的通过，允许水分通过。控制变量，使得变量单一，验证生长激素对植物生长的作用。

而且，在微波炉中，云母片的作用是允许微波进入微波炉里,阻挡烟雾等污染发射微波的发射头.一旦发射头被污染,肯定会降低微波炉的效率的。

鑫晨电热设备云母片分为电热器芯片、电热器护片、垫片、电子管片、灯泡片,因其材料为天然矿制品，具有无污染、绝缘、耐电压性能好的特点，可根据客户需求冲切各种规格的云母片。 在电工产品中广泛应用云母及其制品作为绝缘材料。其品种有：天然云母，合成云母，云母带，云母板，云母箔，云母玻璃等。

云母板的检测方法：

序号	项目	单位	技术指标	测试方法

1	外观		/	边缘整齐，胶粘剂分布均匀，不允许有分层现象	目测
2	厚度公差		mm	平均值 ±0.1	卡尺
3	长度公差		mm	±10	直尺
4	宽度公差		mm	±10	直尺
5	密度		g/cm3	＞1.75	物理计算方法
6	组成	云母含量	%	90	抽提试验
		胶含量	%	10	
7	击穿强度		KV/mm	20	高压击穿仪
8	吸水率		%	1	恒温箱
9	耐温性能	持续耐温	°C	600	高温电阻炉
		间隔耐温		800	

说明：1、 GB/T5019。企业标准；

2、常温密封下保存6个月；

3、防潮，防挤压。