

H-90是一款高性价比的便携式单一气体检测仪

产品名称	H-90是一款高性价比的便携式单一气体检测仪
公司名称	凯森弗（济南）电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯森弗 型号:BH-90 产地:济南
公司地址	济南市高新区世纪路612号
联系电话	0531-88989365 18660135178

产品详情

BH-90是一款高性价比的便携式单一气体检测仪，采用主流8位微控制技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，操作简单。体积小巧，且具备高度防水性能，经得起恶劣环境的考验。自带手电筒，方便在黑暗环境中临时作业。内置1500mA大容量可充电锂电池，超长待机；采用12864点阵液晶屏可完美出显示各项技术指标和气体浓度值，可查看历史报警数据，并且具有数据存储功能。适用于防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道、矿井、冶金、电厂、化工、隧道、坑道等场所，有效地预防中毒事故的发生，保证工作人员的生命安全不受侵害。生产设备不受损失。

产品型号：BH-90

计量证号：豫制01000158号

采样方式：扩散式

显示技术：12864点阵显示屏

报警方式：声音、灯光、震动

报警特性：报警灯：红色LED闪烁报警， 20m 报警声：蜂鸣器报警 75dB震动报警

工作温度：-20 ~ 50

供电方式：3.7V可充电锂电池

传感器寿命：2年

充电时长：充电时间小于5小时

数据记录：1000组报警记录

待机时长：连续工作10小时以上

密码保护：设有密码保护功能及密码修改功能（默认密码8888）

恢复操作：支持恢复出厂标定功能，恢复出厂参数设置功能

防爆标志：Exib IIB T3 Gb

支持传感器：支持超过三十种传感器，灵活配置，可根据客户需要定制气体。

附加功能：手电筒

工作湿度：0-95%RH（非冷凝，湿度大于90%RH，需配过滤干燥筒）

壳体材料：ABS

外形尺寸：100x58x30mm（长x宽x厚）

气体参数表

被测气体

测量范围

可选量程

分辨率

报警点

可燃气体EX

0-100%lel

0-100%vol（红外）

1%lel/1%vol

低:20 高:50

氧气O₂

0-30%vol

0-30%vol

0.1%vol

低:19.5% 高:23.5%vol

硫化氢H₂S

0-100ppm

0-50/200/1000ppm

1ppm

低:10 高:20 ppm

一氧化碳CO

0-1000ppm

0-500/2000/5000ppm

1ppm

低:50 高:150 ppm

二氧化碳CO₂

0-5000ppm

0-1%/5%/10%vol (红外)

1ppm/0.1%vol

低:1000 高:2000 ppm

一氧化氮NO

0-250ppm

0-500/1000ppm

1ppm

低:50 高:150 ppm

二氧化氮NO₂

0-20ppm

0-50/1000ppm

0.1ppm

低:5 高:10 ppm

二氧化硫SO₂

0-20ppm

0-50/1000ppm

0.1/1ppm

低:5 高:10 ppm

氯气CL₂

0-20ppm

0-100/1000ppm

0.1ppm

低:5 高:10 ppm

氢气H₂

0-1000ppm

0-500/2000/5000ppm

1ppm

低:50 高:150 ppm

氨气NH₃

0-100ppm

0-50/500/1000ppm

0.1/1ppm

低:20 高:50 ppm

磷化氢PH₃

0-20ppm

0-20/1000ppm

0.1ppm

低:5 高:10 ppm

氯化氢HCL

0-20ppm

0-20/500/1000ppm

0.1ppm

低:5 高:10 ppm

二氧化氯 ClO_2

0-50ppm

0-10/100ppm

0.1ppm

低:5 高:10 ppm

环氧乙烷 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$

0-100ppm

0-100ppm

1/0.1ppm

低:20 高:50 ppm

臭氧

0-10ppm

0-20/100ppm

0.1ppm

低:2 高:5 ppm

甲醛 CH_2O

0-20ppm

0-50/100ppm

1/0.1ppm

低:5 高:10 ppm

氟化氢 HF

0-100ppm

0-1/10/50/100ppm

0.01/0.1ppm

低:2 高:5 ppm

二甲苯/甲苯

0-20ppm

0-1/10/50/100ppm

0.01/0.1ppm

低:5 高:10 ppm