

# 建筑乳液BLJ 899内外墙涂料 苯丙乳液附着力优异厂家

产品名称	建筑乳液BLJ 899内外墙涂料 苯丙乳液附着力优异厂家
公司名称	上海保立佳新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇苍工路1719号
联系电话	15921806022 15921806022

## 产品详情

保立佳是中国\*的\*液供应商之一，公司拥有上海保立佳化工股份有限公司、上海保立佳新材料有限公司、佛山保立佳化工有限公司、烟台保立佳化工科技有限公司、烟台保立佳新材料有限公司和德阳保立佳科技有限公司4大生产基地6个工厂。现有员工800余人，其中工程技术人员超过200人；产能超过80万\*。

公司产品涵盖建筑\*液、纺织\*液、防水\*液、包装\*液、助剂等。我们致力于为客户提供\*质的产品服务，拥有\*的研发及技术服务团队。业务遍及整个大中华区并远销亚洲、欧洲、非洲等国家和地区。

公司秉持了\*、环保、人文、服务、企业效益及社会责任的高度统一，为客户提供高品质\*的解决方案

建筑\*液保立佳BLJ-899内外墙涂料苯丙\*液产品编号：BLJ-899产品名称：苯丙\*液产品简

介：BLJ-899苯丙\*液是选用进口\*助剂研发的一种新型苯丙\*液，通用于内外墙涂料，能配制高PVC\*胶漆，耐水性、与底材附着力好，综合稳定性好，展色性好有韧性。它具有超强的耐碱性、钙离子稳定性、稀释稳定性和冻融稳定性。特点用途：1、附着力优异，涂膜有韧性，内外墙涂料；2、与颜填料相容性好，展色性能优异。典型特性：序号项目指标1外观\*白蓝相液体2粘度 $mPa \cdot s$ ， $25 \pm 2$ ，3#转子12r\*min2000—80003固体含量，wt% $48 \pm 14$ pH值7-95玻璃化温度（Tg），276成膜温度（MFT），207Ca<sup>2+</sup>稳定性：10%CaCl<sub>2</sub>\*液=1：3通过包装贮存：包装为50KG，1000KG塑料桶。本产品存放于通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，运输及储存温度在5℃以上，保质期六个月。