

沈阳龙腾聚氨酯保温板 外墙防火保温隔热 导热系数0.024

产品名称	沈阳龙腾聚氨酯保温板 外墙防火保温隔热 导热系数0.024
公司名称	辽宁龙腾建材科技股份有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	品牌:lonte 型号:LAW-L1000 产地:沈阳
公司地址	新民市胡台镇前胡台村
联系电话	02487735118 15840000855

产品详情

龙腾公司产品覆盖钢构建筑围护系统材料、保温屋面系统材料、保温墙面系统材料及即将投产的保温阻燃维护系统材料。公司拥有从钢结构围护系统设计、制造到安装的而丰富的经验和知识，可为客户提供良好的建筑系统方案，整套的系统 and 周到的服务。龙腾公司20年来致力于新型建筑材料的研究和应用，提出了预制式轻钢建筑的设计概念，提供整套预制建筑系统，包括PU聚氨脂复合板、岩棉复合板、玻璃丝棉复合板、XPS复合板、EPS复合板等具有不同特性应用在不同领域的各种保护屋面系统及美观实用的墙面系统。十多年来，龙腾屋面、墙面、檩条系统和结构楼承板系统已在中国2000多个大中型建筑项目中运用，包括高层建筑，工业建筑、机场、体育场馆和其它公共建筑，服务的客户有宝马、可口可乐、米其林、中国一冶、中国宝冶、中国十五冶等国际国内知名企业，也因其不凡的品质，在市场上享有盛誉，得到了建筑师、工程师、业主、建筑商、同行的一致推崇。公司立足国内市场，开拓国际市场，构建强有力的营销网络，致力于新型外墙围护材料产业，把“龙腾”打造成国内、国际同行业具有影响力的是我们的目标。产品特点：具有能承载高负荷强度的特性，保温性能突出，稳定性好，使用寿命长等特点，

具有耐热，隔音，吸音，质量轻，无味，绿色环保的产品特点。

能够与钢板，水泥纤维板，砖块等多种材料产生很好的胶结作用，在通常情况下，不会脱落，同事还有效加强其保温和防水的效果。

独有的发泡工艺，使产品导热系数低，稳定性好。

聚氨酯泡沫挤塑料的热稳定性相当好，当温度低于120℃，体积和强度无变化