

UB2-50U称重传感器

产品名称	UB2-50U称重传感器
公司名称	股锐仪器仪表（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	灵敏度:2.0MV/V 加工定制:否 保护等级:IP68
公司地址	上海市嘉定区江桥镇宝园五路458号1幢2层2136室
联系电话	021-51079881 13564932292

产品详情

UB2皮带秤称重传感器

《股锐仪器仪表（上海）有限公司》长期供应日本Yamato [UB2](#) 称重传感器型号：UB2-5KG，UB2-10KG，UB2-15KG，UB2-20KG，UB2-30KG，UB2-50KG，UB2-100KG，UB2-200KG，UB2-300KG，UB2-S-50,UB2S-50KG,UB2-100-U,UB2-100U

高精度UB2波纹管称重传感器金属焊接密封，用途：平台秤，包装秤，，皮带秤，容器秤，配料秤...；广泛应用的一款传感器。

材料：混合物 种类：称重

加工定制：否 防护等级：IP68

材料物理性质：磁性材料 材料晶体结构：多晶

型号：UB2

线性度：0.02（%F.S.） 迟滞：0.02（%F.S.）

重复性：0.02（%F.S.） 漂移：0.02

分辨率：0.02 输出信号：2V/mV

灵敏度：2mV/V 制作工艺：薄膜

额定载荷：5、10、20、30、50、100、200、300kg

灵敏度： $2.0 \pm 0.002 \text{mV/V}$ 综合误差： $\pm 0.02\% \text{F.S}$

蠕变（30分钟）： $\pm 0.02\% \text{F.S}$ 零点平衡： $\pm 1\% \text{F.S}$

零点温度影响： $\pm 0.02\% \text{F.S}/10$

输出温度影响： $\pm 0.02\% \text{F.S}/10$

输入阻抗： 400 ± 10 输出阻抗： 352 ± 2

绝缘电阻： 5000M 工作温度范围： $-30 \sim +70$

安全过载： $150\% \text{F.S}$ 极限过载： $300\% \text{F.S}$

推荐激励电压： $10 \sim 12 \text{VDC}$ 大激励电压： 15VDC

密封等级： Lp68 材质： 合金钢

电缆： 3m ; 5mm