

TO14000ET大泽柴油发电机

产品名称	TO14000ET大泽柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽静音柴油发电机双频率，双电压输出，省油便携，大泽柴油静音发电机应用广泛。大泽柴油静音发电机强劲的输出功率，燃料消耗更低；低排量，带来环保效果。TO14000ET大泽柴油发电机既给我们生活带来了便利，也具有环保效果。大泽柴油静音发电机可以供电平稳，供电质量可以通过技术改进行以提高，可以对负载进行点对点的直接供电；大泽柴油静音发电机受各种自然气候和地理环境影响较小，能全天候发电。

静音柴油发电机隔声罩内部的热平衡设计是该通风散热的设计，尤其在满足机组高温环境下机组可靠工作。设计时既要利用进风、排风道进行降噪又同时不能造成机组的进风、排风阻力过大，并且保证隔声罩内部的热交换达到平衡。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V870F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

电子调速调试内容：机组负载调试

在空载调试的基础上合上控制开关，慢慢对机组从小功率负载加起，一直至机组额定功率；加载测试时观察机组有无不正常抖动，有无异常响动，如有异常情况按紧急停机按钮采取紧急停机。观察负载增加时电压有何波动，电压波动率5%正常范围，频率在额定功率下运行是否保证在50HZ以上，发动机排烟颜色是否异常，油压、水温是否在规定值范围内；机组的三相电压不仅需要平衡，三相电流运行时也是需要平衡的。