8KW单缸风冷柴油发电机

产品名称	8KW单缸风冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

8KW单缸风冷柴油发电机 主要是在市电突然停电时提供的应急保障电源。事实上市电日趋稳定，电力部门线路系统也在不断改进完善，即使供电部门在线络停电检修或施工的情况下，都会合理调度相应的备用线路投入运行，保障用户对供电的需求。现供电部门客户端停电的概率相对较少。因此柴油发电机组常期处于待机备用状态，实际投入使用的机会比较少。平时维护、保养和检查、为主，缺乏专业的柴油电发机组维护、保养技师，没有完善的检测、维护维修手段。但这种应急备用电源是必预防为主的消防保障电源。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率： 8KW

备用功率： 8.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相　数： 单/三相

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

消音装置： 工业消音装置

发动机型号 TO192F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容积： 1.65L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 80*79mm

发动机功率： 18HP

压缩比： 19:1

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 单缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 178kg

外形尺寸： 950*570*770mm

电磁控油阀： 有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

机油的炼制过程中，要多加抗腐剂，以便使用中能在轴瓦表面生成一层保护膜来减轻轴瓦的腐蚀，并提高其耐磨性能。由于汽油机机油没有这种抗腐剂，如果将汽油机油加入柴油机，轴瓦在使用中就容易出现斑点、麻坑，甚至成片剥落，机油也会很快变脏，并导致烧瓦抱轴事故发生。柴油的含硫量比汽油大，这种有害物质在燃烧过程中会形成硫酸或亚硫酸，连同高温高压废气一道窜入油底壳内，加速机油的氧化与变质，故在柴油机机油炼制过程中需要加入一些抗氧化的添加剂，使机油呈碱性。若有酸性气体窜入，可起到一定的中和作用，不致使机油过快地氧化变质。