

# 振动给料机电机振动给料机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 振动给料机电机振动给料机             |
| 公司名称 | 临朐昌盛磁电机械设备有限公司           |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 河北省廊坊市广阳区建设路63号          |
| 联系电话 | 0316-2229110 15803168811 |

## 产品详情

电机振动给料机|振动给料机|电磁振动给料机|给料机|电机振动给料机规格|电磁振动给料机规格

**DZ系列电机振动给料机简述：**DZ系列振动给料机是一种新型、节能通用给料设备。该机采用新型振动电机做激振源，具有结构简单、紧凑，使用及维修方便，给料连续均匀，料槽磨损小，使用寿命长等优点，常与振动输送机、振动筛、斗式提升机、破碎机等配套使用，用于自动配称、定量包装、自动控制的工艺流程中，是冶金、矿山、煤炭、电力、建材、化工、机械等行业理想的给料设备。

**工作原理及结构特点：**DZ系列振动给料机是利用新型振动电机驱动，使机体沿槽体方向作周期直线往复振动来实现均匀、定量给料。DZG系列振动给料机由给料槽体、振动电机、减震装置组成。**安装与调试、使用与维护：**a、振动给料机如用于配料、定量给料时，为保证给料的均匀稳定，防止物料自流应水平安装，如进行一般物料连续给料，可下倾10°安装。对于粘性物料及含水量较大的物料可以下倾15°安装。b、安装后的给料机应留有20mm的游动间隙，横向应水平，悬挂装置采用柔性连接。c、空试前，应将全部螺栓坚固一次，尤其是振动电机的地脚螺栓，连续运转3-5小时，应重新紧固一次。d、试车时，两台振动电机必须向旋转。e、给料时在运行过程中应经常检查振幅，电流及噪音的稳定性，发现异常应及时停车处理。f、电机轴承每2个月加注一次润滑油，高温季节应每月加注一次润滑油。

主要技术参数：

型号

生产率 T/h mm

给料槽尺寸 B×L×H mm

粒度 mm

运行方式

振动电机

外型尺寸

功率 Kw

L0

L1

h3

Bo

DZ30-4

15

300 × 800 × 120

120

连续

2.5-4

0.18 × 2

250

430

550

DZ40-4

40

400 × 1000 × 160

5-4

0.25 × 2

325

630

DZ50-4

50

$500 \times 1100 \times 200$

8-4

$0.40 \times 2$

350

650

670

DZ60-4

85

$600 \times 1200 \times 250$

150

16-4

$0.75 \times 2$

770

800

DZ70-4

100

$700 \times 1300 \times 280$

180

870

850

DZ80-4

200

$800 \times 1600 \times 300$

475

1000

980

DZ90-4

220

900 × 1600 × 350

20-4

1.1 × 2

450

1100

DZ100-4

240

1000 × 1600 × 350

32-4

1.5 × 2

1210

1110

DZ110-4

400

1100 × 1800 × 400

1340

DZ120-4

440

1200 × 2000 × 400

500

1440

DZ130-4

1300 × 2200 × 400

1540

DZ70-6

80

20-6

900

DZ80-6

160

30-6

2.2 × 2

1020

DZ90-6

40-6

3.0 × 2

DZ110-6

320

50-6

3.7 × 2

1180

DZ130-6

1230

DZ150-6

1500 × 2400 × 400

1680