

隆恒 大量现货 预应力钢绞线价格 矿用钢绞线

产品名称	隆恒 大量现货 预应力钢绞线价格 矿用钢绞线
公司名称	天津隆恒预应力钢绞线有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	静海县静海镇北华路北侧
联系电话	022-60850958 13323455767

产品详情

天津隆恒预应力钢绞线有限公司 专业生产高强度低松弛预应力钢绞线:有粘结预应力钢绞线,无粘结预应力钢绞线;大减面率连续拉拔.捻制.稳定化处理,特点:抗拉强度高.低松弛.弹性模量稳定,消除应力与混凝土结合牢,标准:ASTM-A416\416M-2006,BS.5896-1980,JIS.G3536-1999,GR\T5224-2003,品牌:隆恒产地:天津静海适用范围:用作各种预应力混凝土工程和建筑的结构配筋及构件,广泛应用于桥梁建设,高速公路,铁路,地铁,高层建筑,工业厂房,体育场馆,大型设施,岩土锚固,边坡护坡,煤矿支炉,水电站,核电站,热电厂,污水处理厂,水利工程,大跨度、大开间建筑的现浇楼板,大载荷预制梁,大载荷预制结构等产规格:结构1x7,直径9.53mm,11.11mm,12.7mm,15.2mm,15.24mm,15.7mm,17.8mm,21.6mm;生产标准:国标GB/T5224-2003,JG3006-93;美标ASTM A416-2006;英标BS5896-1980;也可按双方商定的技术协议供货.原材料:材质82B或77B高强度钢.原材料:材质82B或77B高强度钢.抗拉强度: > 1860Mpa.分类:有粘结/无粘结(PE护套厚度 1.0mm)卷重量:常规3.3-3.5吨/卷,可选范围1.0-4.0吨/卷.卷尺寸:内径0.70-0.72米,外径1.0-1.5米,宽度0.76米.包装:蓝色包装;白色包装;木托包装;木轴包专业生产高强度低松弛预应力钢绞线:有粘结预应力钢绞线,无粘结预应力钢绞线.生装.生产;大减面率连续拉拔.捻制.稳定化处理,特点:抗拉强度高.低松弛.弹性模量稳定,消除应力与混凝土结合牢,标准:ASTM-A416\416M-2006,BS.5896-1980,JIS.G3536-1999,GR\T5224-2003,品牌:隆恒产地:天津静海适用范围:用作各种预应力混凝土工程和建筑的结构配筋及构件,广泛应用于桥梁建设,高速公路,铁路,地铁,高层建筑,工业厂房,体育场馆,大型设施,岩土锚固,边坡护坡,煤矿支炉,水电站,核电站,热电厂,污水处理厂,水利工程,大跨度、大开间建筑的现浇楼板,大载荷预制梁,大载荷预制结构等

详情咨询 1 3 3 - 2 3 4 5 - 5 7 6 7 赵靖