

# 隆恒专业生产预应力钢绞线价格 矿用钢绞线

产品名称	隆恒专业生产预应力钢绞线价格 矿用钢绞线
公司名称	天津隆恒预应力钢绞线有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	静海县静海镇北华路北侧
联系电话	022-60850958 13323455767

## 产品详情

天津隆恒预应力钢绞线有限公司专业生产高强度低松弛预应力钢绞线:有粘结预应力钢绞线,无粘结预应力钢绞线;大减面率连续拉拔.捻制.稳定化处理,特点:抗拉强度高.低松弛.弹性模量稳定,消除应力与混凝土结合牢,标准:ASTM-A416\416M-2006,BS.5896-1980,JIS.G3536-1999,GR\T5224-2003,品牌:隆恒产地:天津静海适用范围:用作各种预应力混凝土工程和建筑的结构配筋及构件,广泛应用于桥梁建设,高速公路,铁路,地铁,高层建筑,工业厂房,体育场馆,大型设施,岩土锚固,边坡护坡,煤矿支炉,水电站,核电站,热电厂,污水处理厂,水利工程,大跨度、大开间建筑的现浇楼板,大载荷预制梁,大载荷预制结构等产规格:结构1x7,直径9.53mm,11.11mm,12.7mm,15.2mm,15.24mm,15.7mm,17.8mm,21.6mm;生产标准:国标GB/T5224-2003,JG3006-93;美标ASTM A416-2006;英标BS5896-1980;也可按双方商定的技术协议供货.原材料:材质82B或77B高强度钢.原材料:材质82B或77B高强度钢.抗拉强度: > 1860Mpa.分类:有粘结/无粘结(PE护套厚度 1.0mm)卷重量:常规3.3-3.5吨/卷,可选范围1.0-4.0吨/卷.卷尺寸:内径0.70-0.72米,外径1.0-1.5米,宽度0.76米.包装:蓝色包装;白色包装;木托包装;木轴包专业生产高强度低松弛预应力钢绞线:有粘结预应力钢绞线,无粘结预应力钢绞线.生装.生产;大减面率连续拉拔.捻制.稳定化处理,特点:抗拉强度高.低松弛.弹性模量稳定,消除应力与混凝土结合牢,标准:ASTM-A416\416M-2006,BS.5896-1980,JIS.G3536-1999,GR\T5224-2003,品牌:隆恒产地:天津静海适用范围:用作各种预应力混凝土工程和建筑的结构配筋及构件,广泛应用于桥梁建设,高速公路,铁路,地铁,高层建筑,工业厂房,体育场馆,大型设施,岩土锚固,边坡护坡,煤矿支炉,水电站,核电站,热电厂,污水处理厂,水利工程,大跨度、大开间建筑的现浇楼板,大载荷预制梁,大载荷预制结构等

详情咨询 1 3 3 - 2 3 4 5 - 5 7 6 7 赵靖