

观察筒	30°倾斜,无限远铰链三通观察筒
目镜	高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm, 视度可调, 可带测微尺, 可带网格板 高眼点大视野平场目镜PL15X/16mm (选配)
物镜	无限远长工作距消应力平场物镜5X、10X、20X、50X (半复消色差)
调焦机构	低手位粗微同轴调焦机构。行程(调焦范围)28mm,微调精度0.002mm.带有防止下滑的调焦装置和防止打坏切片的上限位装置.
转换器	内定位4孔可调中心转换器(可选配5孔)
中间镜组	配推拉式检偏组,可移出光路;内置勃氏镜,转盘式切换机构(中心、焦距可调)
检偏镜组	检偏镜组,360°旋转,格值2°,精度6',带锁紧机构
补偿器	片: 18毫米,一级红(光程差551nm), 1/4片: 18毫米 (光程差147.3nm),石英楔子(λ/4级)
载物台	旋转金属工作平台、表面石墨喷涂,防腐耐磨;直径160mm,可360°旋转,格值1°,精度0.002mm,带锁紧装置
聚光镜	摇出式消色差聚光镜N.A 1.2
照明系统	上照明:自适应宽电压100-240V,反射灯室12V50W,预置中心,反射照明器,带视场光阑,带视场光阑,含LBD滤色片组,带插拔式起偏镜组 下照明:自适应宽电压100-240V,透射灯室12V50W,预置中心,柯拉照明,带可变视场光阑
摄影摄像	0.35X/0.5X/0.65X/1X摄像接筒,C型接口,可调焦
其它	透射用滤色片组、专业移动尺、高精度测微尺