

指挥器操作型自力式压力调节阀-铠沃阀门

产品名称	指挥器操作型自力式压力调节阀-铠沃阀门
公司名称	上海铠沃阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:铠沃阀门 产地:上海
公司地址	上海市金山区金山工业区
联系电话	021-61126877 13701760361

产品详情

ZZYVP型指挥器操作自力式压力调节阀（供氮阀），是一种无须外来能源，利用被调介质自身的压力变化达到自动调节和稳定阀后压力为设定值的节能型压力调节阀。

该阀压力设定在指挥器上实现，方便、快捷，压力设定值在运行中也可随意调整；控制精度高，可比一般ZZY型直接操作自力式压力调节阀高一倍，适合于控制精度要求高的场合。它广泛应用于化工、石油、冶金、电力、轻纺等工业部门中用作生产过程的自动调节。

主要参数及主要性能指标见表一

表一

公称通径DN（mm）

20

25

40

50

80

100

150

阀座直径 (mm)

6

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

额定流量系数Kv

0.32

5

8

11

20

30

48

75

120

190

300

480

压力调节范围KPa

0.1 ~ 0.5、 0.4 ~ 5.0、 4.0 ~ 12.0、

公称压力PN (MPa)

1.6

被调介质温度 ()

-5 ~ +100

流量特性

快开

调节精度 (%)

± 5

执行机构有效面积 (cm²)

100

200

280

400

信号接口

内螺纹M10 × 1

M16X1

订货须知

订货时请注明下列内容

- 1) 阀门型号
- 2) 通径 × 阀座尺寸Kv值
- 3) 阀体压力及连接形式

- 4) 阀体和阀内组件的材料
- 5) 阀特性及阀芯的形式
- 6) 上阀盖形式
- 7) 执行机构形式，是否带手轮机构及供气压力
- 8) 正/反作用（气关式或气开式）
- 9) 附件（带过滤器减压阀等）
- 10) 特殊要求（禁水处理，禁铜等）
- 11) 介质名称
- 12) 正常流量及zui大流量
- 13) 介质压力，阀全开和全闭时阀进口和出口压力
- 14) 介质温度和比重
- 15) 介质粘度，是否含有悬浊液，是否有闪蒸汽