

阻燃级PET日本杜邦 FC51-BK507

产品名称	阻燃级PET日本杜邦 FC51-BK507
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PET日本杜邦 FC51-BK507阻燃:PET日本杜邦 FC51-BK507阻燃 PET FC51-BK507:日本杜邦 FC51-BK507 PET日本杜邦 FC51-BK507:日本杜邦 FC51-BK507
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

详细说明

本公司供应 日本杜邦 PETFC51-BK507质量保证，欢迎咨询洽谈。

有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3~5倍，耐折性好。

耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱，耐大多数溶剂。

具有优良的耐高、低温性能，可在120 温度范围内长期使用，短期使用可耐150 高温，可耐-70

低温，且高、低温时对其机械性能影响很小。

气体和水蒸气渗透率低，既有优良的阻气、水、油及异味性能。

透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好。

无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装。

PET供应如下：

PET FC01-BK507 杜邦 GF30%,V0,FR530经济型，PET FR530-NC010A 杜邦 GF30%,V0,易流动，PET FR530-NC

杜邦 GF30%,V0,易流动 , PET FR945-BK507 杜邦 GF45%,V0 , PET 543-LBK 杜邦 GF43%,V0 , PET RE4005-BK510

杜邦 , PET FR-515本色 杜邦 GF15%,V0 , PET FR130 美国联合化工 , PET RE19040-BK507 日本杜邦 , PET FEI19730HAF-BK50 日本杜邦 , PET E95637-31 日本杜邦 , PET FR530-BK507 中国杜邦 GF30%,V0,易流动 , PET 530-BK150 GF30%,强度,刚性,韧性优异 , PET 530BK-523 GF30%,强度,刚性,韧性优异 , PET FR530

-BK GF30%,V0,流动 , PET FC51-BK507 , FR PET FR530-LBL蓝色 杜邦 GF30%,V0 , FR PET FR543-LBK-507

杜邦 GF43%,V0 , FR PET FR530-GY507 杜邦 GF30%,V0 , FR PET FR530-WT504 杜邦 GF30%,V0 , PET江苏三房巷CZ-302 ,

PET美国杜邦530 , 530-BK , 545 , 545BK , FR330 , 19045 , 56151 , FR943-BK507 , RE5294-BK503 , RE9078-BK

, FC01 , FC02 , FC02 BK507 , FC51 , FE19051 BK507 , FR515 , FR530 , FR530 BK507 , FR530 NC , FR543 ,

FR945 , FR945 NC010 , FR946 BK507 , RE19041 , RE19045 , RE19051 ,

PET基础创新塑料(美国)V9561-1001 ,

PET美国TUCONAGF40-1 ,

PET日本三菱工程6410GN3-30 , 6410GN3-30-BK , 740P , N330-NC ,

PET日本杜邦530 NC , 545-BK504K , FC51-BK507 , FR530 NC , FR530-BK , RE15022 , RXJ9071 , RE19051-BK507

, RE19099 K507 , 530 BLB102 , RE19012 BK507 , RE19020 , RE19070 BK507 , 9028 , RE19008 BK507 ,

PET日本宝理BN9015 , BN9030 , CN9030 , B3030FA , B3045FA ,

PET中石化海南800 ,

PET华润聚酯(常州)WB-8816 , WB-8839 , WB-8863 ,

PET江苏三房巷CZ-318 , CZ-328 , CZ-328A , CZ-333 , CZ-5022 ,

PET台湾新光T102G30-BK ,

PET德国巴斯夫130FR NC ,

PET日本钟渊8300SE , 5401NX ,

PET四川普什WP-56151 ,

PET是乳白色或前黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦和尺寸稳定性好**65533;0**65533;2，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无**、**65533;0**65533;2耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。PET树脂的玻璃化温度较高，结晶速度慢，模塑周期长，成型周期长，成型收缩率大，尺寸稳定性差，结晶化**65533;0**65533;2的成型呈脆性，耐热性低等。**65533;0**65533;2通过成核剂以及结晶剂和玻璃纤维增强的改进，PET除了具有PBT的性质外，

东莞市川连塑胶原料有限公司位于樟木头塑胶原料中心城，是一家专业销售多种塑胶原料，源于一体的综合性企业。公司自成立以来稳健发展不断创新，积极与市场竞争，专业的理念诚信服务，力推全球市场，拥有稳定充足的货源，不断完善规范化管理，使企业不断发展壮大共进步！本公司长期经营各种品牌塑胶原料。工程塑料COC,POM,PMMA,PC,PC/ABS,PA66,PA6,PBT,PET,ASA,PPO,PC+PBT,PBT/PCCA,PA46,PA11,PA12,PA6T,PA9T, EVA.食品级POM,医用级PBT。通用塑料：ABS,AS,PP,PE,PVC,PS,TPR,TPE,GP,PS,HIPS,食品级ABS,AS,PS,PP等。特种工程塑料：PSU,PPS,LCP,PET,POM+PTFE,PEK,PPA,PT,PSF,PELTPX等。欢迎新老顾客来电咨询！网上价位与市面价位波动不同，我们可电议或面谈商讨灵活运用。企业宗旨: 为客户创造价值，为员工创造机会，为企业和社会创造效益专注品牌，专业服务，全球供应，全球信赖，追求完美，客户至上！！企业精神：开拓，发展，求实，锐意进取！！企业核心：诚信责任，学习创新，协作共赢，客户至上！！川连塑胶原料 销售于全球 销售全球 全球！！！！