

15千瓦静音柴油发电机大泽原装

产品名称	15千瓦静音柴油发电机大泽原装
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO18000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15千瓦静音柴油发电机大泽原装柴油发电机单相交流电相比，三相交流电具有如下优点：

1. 三相发电机比尺寸相同的单相发电机输出的功率要大。
2. 三相发电机的结构和制造不比单相发电机复杂多少，且使用、维护都较方便，运转时比单相发电机的振动要小。
3. 在同样条件输送同样大的功率时，特别是在远距离输电时，三相输电线比单相输电线可节约25%左右的材料。
4. 三相异步电动机是应用*广的动力机械。使用三相交流电的三相异步电动机结构简单、价格低廉、使用维护方便，是工业生产的主要动力源。

由于具有以上优点，所以三相交流电比单相电应用得更广泛，通常的单相交流电源多数也是从三相交流电源中获得的。

静音柴油发电机工作时，后风扇和轴流风扇同时给整流稳压器散热，所以整流稳压器体积很小;轴流风扇和前风扇的风路串联，前风扇给定子绕组的散热效果也得到了加强，所以整机的体积减小，工作更加可靠。

15千瓦静音柴油发电机大泽原装

1) 应急柴油发电机、发电机容量的确定

应急柴油发电机组的标定容量为经大气修正后的12h标定容量，其容量应能满足紧急电总计算负荷，并按发电机容量能满足..负荷中单台.大容量电动机起动的要求进行校验。应急发电机.般选用三相交流同步发电机，其标定输出电压为400V。。

型号TO18000ETX

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP15

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*870*1000 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包