

不锈钢机箱隔离变压器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢机箱隔离变压器 |
| 公司名称 | 上海邦朗机电设备制造有限公司 |
| 价格 | 23600.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D91幢 |
| 联系电话 | 15821448395 13918744006 |

产品详情

产品特点

在变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，变压器将三线 接线转换为四线Yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的变压器。

特性优点

- 1, 高度隔离
- 2, N-G性能良好
- 3, 高度共模抗干扰抑制
- 4, 将 转换为Y或Y至 或Y至Y
- 5, 电压抽头容易转换
- 6, 按用户的特殊性能要求设计
- 7, 带机箱

技术指标

名 称 三相干式变压器

型 号 SG (1KVA-2500KVA)

输入电压 三相：200V、380V、440V 660V、690V 1140V 3000V (客户可以自定电压)

输出电压 三相：36V 100V、110V、200V、380V、400V、600V、690V (客户可以自定电压)温升 155摄氏度 (含环境温度)

绝缘等级 H级

噪 音 < 60db(一米以外)

波形畸变 <0.1%

高压测试 3000V , 1分钟无击穿

工作频率 50Hz-60Hz

效 率 90%