

EV ELX112

产品名称	EV ELX112
公司名称	合肥声柯智能科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美国 型号:ELX112
公司地址	合肥市新站区淮海大道1188号京商商贸城E区商业AL108室（注册地址）
联系电话	0551-67114150 15822415588

产品详情

特征

紧凑型功率扩声、舞台监督

evs-12k低音

1.5英寸dh-1k钛高频压缩驱动器

55赫兹至20千赫的频率范围

90° × 50° 覆盖模式波导

60° 监控角度

94分贝132分贝的最大声压灵敏度；

功率：250瓦的连续，1000 W峰值

支撑15mm的胶合板外壳

杆上或堆栈活X低音炮

黑色的质感完成

规格

轴向灵敏度 (SPL, 1 W @ 1 m) 94分贝

外壳材料为9层, 胶合板, 内支撑, 具有立体画

颜色黑色

喇叭型全范围, 双向, 楔

低音单元尺寸304.8毫米 (12 ")

频率响应 (3分贝) 82 - 18000赫兹

频率响应 (10分贝) 55 - 20000赫兹

内部交叉是的

推荐高通频率45赫兹

最大声压级/ 1m (钙) 132 dB的半空间

覆盖 (标称6分贝) H 90 °

覆盖 (标称6分贝) V 50 °

系统的功率处理 (连续/程序/峰) 250 / 1000瓦

如果传感器 (1) evs-12k, 毫米 (12 ") 低音

高频换能器dh-1k, 39毫米 (1.5 ") 钛振膜驱动器

交叉频率21000赫兹

标称阻抗 (被动) 8

7 最小阻

连接器类型并行Neutriknl4

黑色powdercoat 18ga钢格栅

高度607毫米 (23.9 ")

宽度362毫米 (14.25 ")

深度340毫米 (13.39 ")

重量净重16公斤 (35.27磅)

