

外贴式橡胶止水带A衡阳外贴式橡胶止水带A外贴式橡胶止水带厂家

产品名称	外贴式橡胶止水带A衡阳外贴式橡胶止水带A外贴式橡胶止水带厂家
公司名称	衡水友顺工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:友顺 型号:可订 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前里马村90号一幢4层
联系电话	15512960236

产品详情

外贴式橡胶止水带A衡阳外贴式橡胶止水带A外贴式橡胶止水带厂家

外贴式止水带作为橡胶止水带里面重要的型号被广泛应。其止水原理是利用背贴式止水带表面突起的齿条与模筑混凝土之间的密实咬合进行密封止水，同时外贴式止水两翼的最外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面和出浆孔将浆液均匀地填充在止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的，注浆液可以采用水泥浆液，也可以采用化学浆液。背贴式止水带同时起到隧道内形成防水封闭区的作用。

外贴式橡胶止水带常用型号：从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。值得注意的是由于外贴式止水带设置在混凝土的迎水面，在施工过程中往往要求与防水板进行焊接密封，所以在这种情况下应选择与防水板材质相同的外贴式止水带（如EVA防水板选择EVA外贴式止水带），另外外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。

我部生产的外贴式止水带系列产品，均采用天然橡胶为原料，严格按着国家标准生产加工，产品质量过硬，为建筑的质量和安全保驾护航。本公司还可以定制不同橡胶原料的止水带产品，并可以提供安装技术指导。外贴式止水带按材质可分为外贴橡胶止水带和外贴塑料止水带，按施工位置可分为EP中间无孔型外贴式止水带和EB中间有孔型外贴式止水带。在隧道施工中以橡胶材质为主，因为橡胶具有较好的利用高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装外贴式止水带是有效地解决以上种种问题的手段。