

物流输送机专用（无动力滚筒）

产品名称	物流输送机专用（无动力滚筒）
公司名称	吴兴银坤输送机械设备厂
价格	28.00/只
规格参数	型号:弹性无动力辊筒 类型:无动力滚筒
公司地址	浙江省湖州市吴兴区环渚街道乡俞家墩厂房1号
联系电话	13625823756

产品详情

型号	弹性无动力辊筒	类型	无动力滚筒
筒直径	25-38-50-57-60-76-89 (mm壁厚)		1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 (mm)
轴直径	8-12-15-20 (mm)	筒长度	150-2500 (mm)
筒材料	碳钢	表面处理	镀锌
适用范围	输送机、机械配件、纺织等		

无动力型					
yk-01					
辊筒直径d	轴径d	壁厚w	筒体材料	表面处理	
25	8	1.0	碳钢 不锈钢 铝合金 塑钢	镀锌 镀铬 铸胶 包塑	
38	12	1.5			
50	12	1.5			
60	12/15	1.5/2.0			
结构：采用特制钢质轴承座、冲压轴承特点：经久耐用，转动灵活，价格低廉 用途：适合各种微型、轻型辊筒输送机适用场所：适合工厂、仓库、物流中心的室内					

yk-02

辊筒直径d	轴径d	壁厚w	筒体材料	表面处理
38	12	1.5	碳钢 不锈钢 铝合金 塑钢	镀锌 镀铬 铸胶 包塑
50	12	2.5		
60	12/15	1.5/2.0		

结构：采用特制塑钢轴承座、精密轴承特点：噪音低，经久耐用，转动灵活
用途：适合轻、中型辊筒输送机，动态储存系统适用场所：适合工厂、仓库、物流中心的室内

yk-03

辊筒直径d	轴径d	壁厚w	筒体材料	表面处理
38	12	1.5	碳钢 不锈钢 铝合金 塑钢	镀锌 镀铬 铸胶 包塑
50	12	1.5		
60	12	2.0		

结构：采用特制塑钢轴承座、精密轴承特点：噪音低，经久耐用，转动灵活
用途：适合轻、中型辊筒输送机，动态储存系统适用场所：适合工厂、仓库、物流中心的室内

yk-04

辊筒直径d	轴径d	壁厚w	筒体材料	表面处理
38	12	1.5	碳钢 不锈钢 铝合金 塑钢	镀锌 镀铬 铸胶 包塑
50	12	1.5		
60	12/15	1.5/2.0		
76	20	3.0		
89	20	4.0		

结构：采用特制钢质轴承座、冲压轴承特点：经久耐用，转动灵活，价格低廉
用途：适合各种微型、轻型辊筒输送机适用场所：适合工厂、仓库、物流中心的室内

yk-05

小端直径	锥度	大端直径	筒体材料	表面处理
------	----	------	------	------

		w=200	300	400	500	600	700		
76	3.6 °	50.6	56.9	63.2	69.5	75.8	82.1	碳 钢 不 锈 钢	镀 锌 镀 铬 铸 胶
76		62.6	68.9	75.2	81.5	87.8	94.1		
注：特殊规格可按需定制									
结构：采用钢质锥形筒体、精密轴承特点：负荷大，噪音低，经久耐用，转动灵活									
用途：适合中、重型辊筒输送机，动态储存系统适用场所：适合工厂、仓库、物流中心的室内									
yk-a塑套锥辊					yk-b包胶锥辊				