

PZ673X.H对夹式气动刀型闸阀、不锈钢刀闸阀

产品名称	PZ673X.H对夹式气动刀型闸阀、不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ673X.H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X.H对夹式气动刀型闸阀、不锈钢刀闸阀公称压力：0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa, ANSI 150LB

公称通径：DN50-DN600

阀体材质：铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2520

内件材质：2Cr13、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2520

阀座材质：本体金属密封、橡胶、四氟、硬质合金

驱动方式：手轮、链轮、伞齿轮、电动、气动、电液动

连接方式：法兰、对夹

PZ673X.H对夹式气动刀型闸阀、不锈钢刀闸阀主要性能规范

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ673X.H对夹式气动刀型闸阀、不锈钢刀闸阀主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

可选附件

1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关。3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673X.H对夹式气动刀型闸阀、不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

WKg

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

4-M16

180

10

80

46

195

160

135

315

4-M16

220

12

100

52

215

180

155

365

8-M16

220

14

125

56

245

210

185

400

8-M16

230

22

150

56

280

240

210

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

8-M20

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

360

66

300

78

440

400

368

780

12-M20

400

100

350

78

500

460

428

885

16-M20

400

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

400

195

450

114

615

565

532

1100

20-M22

530

285

500

127

670

620

585

1200

20-M22

530

389

600

154

780

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

600

790