

直销供应商PA46荷兰迪士曼TW341

产品名称	直销供应商PA46荷兰迪士曼TW341
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PA46荷兰迪士曼TW341:8 PA46荷兰迪士曼TW341:8 PA46荷兰迪士曼TW341:8
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PA46荷兰迪士曼TW341

应用： 1、汽车:传动系统配件、中冷器、EPS与ETC齿轮、马达感应器、汽车连接器、链条张紧器 适用于汽车近引擎部分产品，取代金属。

2、E&E:连接器、微型开关、线圈骨架、存储模块、电机配件、工业、特种薄膜和纤维、家电等领域

东莞川连塑胶原料公司长期有以下低价原料采购：

供应PA46荷兰迪士曼TW341 热变形温度:190度 阻燃级TE341；PA46 荷兰DSM TW371

展示PA46...原料广泛应用

主要應用於下列領域

PA46物化性能:

1. 高吸水性及水含量容物 2. 吸水后尺寸会改变 3. 尼龙4/6复合材料暴露在高热会变黑 4. 对强酸强碱耐化学性差 很多种形态的尼龙已商品化。 尼龙的

多功能性使它成为最广泛使用的工程塑料，商用尼龙包括nylon 6, nylon

4/6, nylon 6/6, nylon 6/10, nylon 6/12, nylon 11 和 nylon 12，尼龙的

数字命名是起源于在二氨[diamine] 和二盐基酸单体[dibasic acid

monomers]上用以生产尼龙的碳原子数量。除此之外，PA46還有其他許多突出的優點，例如加工周期短、生產成本低、使用壽命長及可靠性高等。例如PA46的高結晶度使其加工周期很短，而且因其可在水冷卻系統下工作，客戶不僅可以降低生產成本，而且可以提高生產安全性。總之，PA46的出現填補了普通工程塑料（PA6、PA66、PBT）和特種材料（LCP、PPS和PEEK）的空白。事實證明在很多高要求的電子領域，PA46已成功取代了金屬。

东莞奥特美展示PA46..... ~ 原料的其它特性和注意事项：

该用途中，

1、 极佳耐热性，热变型温度（HDT）高达290、符合UL VO规定的的阻燃

型UL级 2、 具有易加工性和卓越的流动性能、卓越的抗拉强度、良好的绝热性能

3、 高刚度保持性能，同时表现出良好的高温抗蠕变性高结晶70%，高结晶

速率 4、 可电镀；经热稳处理的、耐热的 5、 极佳的耐化学性

6、 加工周期短可以用于薄壁部分达到0.1毫米的零件而没有飞边