

# 手术无影灯 卤素无影灯

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 手术无影灯 卤素无影灯   |
| 公司名称 | 江苏苏新医疗设备有限公司  |
| 价格   | .00/个         |
| 规格参数 |               |
| 公司地址 | 泰兴市张桥镇同创路268号 |
| 联系电话 | 13805265151   |

## 产品详情

手术无影灯SX-II700/500

### 技术参数

灯头直径 (MM)

700 500

照度 (相距1M处LUX)

180000 160000

色温K

4300 ± 500

光斑直径MM

100-300

照明深度MM

1200

亮度调节

1-100

演色性指数CRI

97%

色彩还原指数RA

97%

术者头部温升

1

术野工作区域温升

2

操作半径

2200MM

工作半径

600-1800MM

电源电压

220V  $\pm$  22V 50HZ  $\pm$  1HZ

输入功率

400VA

灯泡平均寿命

60000小时

灯泡功率

1W/3V

最佳安装高度

2800mm-3000mm

LED手术无影灯具有区别于普通手术无影灯光源的色温特点，Ra 97的高显色性，增加了血液与人体为他组织、脏器的色差。

色温可调无眩光和阴影，用操作区和周围的环境的柔软过度。

在静脉穿刺中，照明的颜色变化可以让医生们更好的看清静脉。

麻醉期充分的色彩渲染。

同组织的显色性是不一样的，调节手术室的色温，可以是鲜艳组织与坏死组织看的更清楚，帮助外科医生提高手术质量。

不同人员对光的适应性与感官度是不一样的，色温可调技术，可以调节色温到自己最适宜色温下进行手术，手术过程中调节色温，可以缓解医生视觉疲劳，是手术照明创新变革的新光源。

进口LED冷光源无红外辐射，纳米涂层散热器，造就了我们绝佳的散热效果。采用发光二极管作为光源冷光源，无温升，无紫外线辐射，无频闪。

平衡臂德国欧达尔进口方臂，稳定性好，多组万向关节联动，360度全方位设计可满足手术中的各种要度、角度和体位的需要。

在同样的亮度下，LED的能耗仅为普通白炽灯的1/10，卤素灯的1/2。

这款灯耐冲击，废弃物可回收并且无汞污染，其发出的光不含红外线和紫外线成分没有辐射污染。

完美的无影灯效果，采用科学的弧度聚焦设计，巧妙地避开医生右肩部的遮挡，达到完美的无影灯效果和超强的深度照明。

手术无影灯（双头灯）

产品配置清单

序号

名称

数量

备注

1

底座

1

2

横臂

2

3

进口平衡臂

2

4

灯头体

2

5

灯头体火炬

2

6

手柄

8

7

内六角扳手

S=3 , S=4 , S=5 , S=6 , S=8

各1

8

小平口螺丝刀

1

9

十字螺丝刀

1

10

合格证

1

11

使用说明书

1

12

产品保修卡

1

13

装箱单

1