

PA6日本三菱1010N2-2深圳总代理

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | PA6日本三菱1010N2-2深圳总代理 |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 日本三菱:PA6 1010N2-2 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152 |

产品详情

供应PA6 CM1001G-15日本东丽 高流动含15%玻纤增强，

供应PA6 BKV130H1德国朗盛（拜耳） 30%玻纤增强电镀级

供应PA6 1013NW8日本宇部 标准粘度，高速结晶

供应PA6 B3ZG6德国巴斯夫 30%玻纤高韧性

供应PA6 1015G-30日本三菱 GF30%增强，HB

供应PA6 30S瑞士EMS 注塑级

供应PA6 CM1001G-20日本东丽 高流动含20%玻纤增强

供应PA6 BKV130H2德国朗盛（拜耳） 30%玻纤增强电镀级

供应PA6 1010N2日本三菱 V0阻燃非卤素注塑级

供应PA6 B3WG6德国巴斯夫 30%玻纤增强

供应PA6 1015G-33日本三菱 GF33%增强，HB

供应PA6 BG-25瑞士EMS 注塑级

供应PA6 CM1017日本东丽 标准等级，半透明防火阻燃V-2

供应PA6 BKV30H1德国朗盛（拜耳） 30%玻纤增强电镀级

供应PA6 1030日本三菱 高粘高透明薄膜级,挤吹级

供应PA6 B3EG6德国巴斯夫 30%玻纤耐候性

供应PA6 3010N日本三菱

供应PA6 K224-G6荷兰DSM 加30%玻纤增强级

供应PA6 CM1014-V0日本东丽 无卤防火阻燃V-0

供应PA6 BC30德国朗盛（拜耳）耐寒

供应PA6 3010N5日本三菱 注塑级

供应PA6 B3EG7德国巴斯夫 35%玻纤抗老化性,绝缘性好

供应PA6 73G15L美国杜邦 加15%玻纤增强FR10；

供应PA6 S223G6荷兰DSM 玻纤增强级

供应PA6 CM1001G-30日本东丽 GF30%增强，高流动，HB

供应PA6 B30S德国拜耳

供应PA6 3010GN15日本三菱 加15%玻纤增强V0防火

供应PA6 B3EG3德国巴斯夫 HB GF15%高刚性,尺寸稳定

供应PA6 73G20L美国杜邦 加20%玻纤增强

供应PA6 K224-PG3荷兰DSM 加15%玻纤增强级抗冲击

供应PA6 CM1011G-30日本东丽 GF30%增强，HB

供应PA6 B3S德国巴斯夫 标准级高流动耐油性

供应PA6 3021GH30日本三菱 加30%玻纤增强V0防火

供应PA6 B3EG10德国巴斯夫 HB,GF50%高刚性，尺寸稳定

供应PA6 73G30L美国杜邦 加30%玻纤增强

1010N2-2 物性表

物理性能额定值单位测试方法

| | |
|---------------|------------|
| 吸水率 | 3 |
| 成型收缩率 | 1 |
| | 1.1 |
| 机械性能额定值单位测试方法 | 3600(1300) |
| 弯曲强度 | 120(45) |
| 弯曲模量 | 3600(1400) |
| 断裂应力 | 80 |
| 断裂伸长率 | 3.2 |
| 摆式冲击强度 | 92(NB) |
| 缺口摆式冲击强度 | 3(12) |
| 电性能额定值单位测试方法 | 27 |

