

矿用干式变压器KSG-630/10/0.4

产品名称	矿用干式变压器KSG-630/10/0.4
公司名称	盐城云涛变压器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区龙冈镇华兴大道88号
联系电话	0515-88703686 13016526581

产品详情

矿用干式变压器KSG-630/10/0.4是矿用变压器的一种，也称为矿用一般型干式变压器，主要用于不存在爆炸危险的金属与非金属矿山，为矿山和矿井下给各种设备供电，也用于公路铁路隧道施工的供电。这里所说的矿山和矿井包括：铁矿、铜矿、金矿、铝矿、矾矿、石灰矿等各种金属矿和非金属矿。

型号规格 KSG-630/10/0.4

额定容量 (自然通风时) 630KVA

变比 10/0.4KV

分接头(高压侧) $\pm 2 \times 2.5\%$

绕组连接 Dy11

冷却方式 空气自冷 + 风扇冷却

绝缘水平 标准雷电冲击耐受电压 75kV

工频耐受电压(1min) 35kV

局部放电量 10PC

绝缘等级 H级

频率 50HZ

噪声水平 75dB

空载损耗 1.30KW

负载损耗(120) 5.96KW

空载电流 1.0%

短路阻抗 $U_d=6.0\%$

矿用干式变压器KSG-630/10/0.4具有安全、可靠、节能、难燃、自熄、耐潮、机械强度高、体积小、重量轻、承受短路能力强、不产生有害气体、不污染环境和维护简单等优点。产品性能指标优越，在整个使用寿命期间都保持电气性能和机械性能。适应于防火要求高、负荷波动较大以及耐热等级高的环境中。

矿用干式变压器KSG-630/10/0.4的铁芯采用高导磁优质冷轧硅钢片、接缝小、损耗低，噪音小。

矿用干式变压器KSG-630/10/0.4线圈采用优质工艺绕制，层间、匝间采用耐热绝缘材料，可在高温环境下长期运行。高、低压绕组全部在真空中浇注并固化,构成高强度结构。

联系人:李明卫. 电话:13016526581.