

超薄液晶集成话筒同步升降一体机

产品名称	超薄液晶集成话筒同步升降一体机
公司名称	广州市永更科技有限公司
价格	99.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区棠景街棠溪大围打铁基南4栋3楼302房
联系电话	17516019691

产品详情

yogen -BSH185超薄液晶集成话筒同步升降一体机（可订做10点投射式触摸电容屏）是我司研发的新型集成超薄一体机产品，本产品主要适用于高端的会议厅、演播厅、办公家私、多媒体教室等，具有收放自如、超薄美观、高清信号、铝合金一体、传动低噪、强弱电分离设计，电机、线路板防水罩，自动供电断电等特点，本产品是国内第一款全铝合金左右无边框、无拼缝一体成型的设计产品，产品输入接口有HDMI、VGA、DVI三路接口可任选其一，不用考虑现场布线。

产品参数：

显示屏尺寸：444 X289 X16mm

面板尺寸：640X80X5mm

箱体尺寸：730 × 625 × 70mm

显示屏材料：表面全钢化玻璃（无杂质、高透视率、R0安全角）

贴屏环境：无尘操作台专业贴合

屏框工艺：CNC数控一体成型、铝合金拉丝、喷砂、阳极氧化、进口18.5寸标清液晶、A级无亮点

框的硬度：韦氏硬度（HBW）=9.0kg/mm

面板材料：铝合金银白拉丝、高光黑拉丝

面板材质：铝合金

面板工艺：铝合金拉丝阳极氧化一体成型工艺

箱体钢材：碳钢1.5 mm厚度、喷砂烤漆

电机材质：全铜芯钢制齿轮、全钢防水外壳

传动：采用直线轴承与三轴定位（轴承钢材质）的方式、平稳转动、低噪音

升降行程时间：35 ‘

显示分辨率：1366*768

电源220V，50/60Hz 1A 功率为30W的经过中国强制认证的电机 功率N=30W

接口部分：1路DB15（母头）VGA接口

1路DIV（母头）

1路HDMI（母头）

1路USB（母头）

4PIN电脑开关连接线

RS-485或RS-232/控制接口 AC 220V电源接口 技术指标

控制方式：手控、遥控、中控、集控

无线信号：315MHZ无线射频信号 遥控距离：30米 显示器倾仰角度： 15° 颜

色：拉丝尊贵黑、拉丝优雅银 储藏温度：-40 -85 工作温度：-26 -60 净重：20Kg 电源范围：
AC：198—242V 1A

话筒参数：采用全新数控化设计

单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩

麦克风灵敏度高

单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围

单元采用8芯线”T”型连接

发言指示，声音清晰

采用超长寿命、无噪音轻触开关

配一条麦克风单元连接线

符合国际会议设备电器认证标准(IEC 60914)及国际安规标准UL或CE认证

航空接插件，可拆分话筒

麦克风开启时，音头红色灯亮额定电压 DC24V DC24V

最大输出功率 0.8W 0.8W

静态电流 28mA 28mA

优先权 YES NO

话筒连接插件 Round 8p-DINx2MD

类型 电容型 电容型

灵敏度 $-45 \pm 3\text{db}@1\text{KHz}$ $-45 \pm 3\text{db}@1\text{KHz}$

频响范围 100Hz-12.5KHz 100Hz-12.5KHz

讯噪比 70db 70db

重量 1kg 1kg

尺寸 110x50x4mm 110x50x4mm

颜色 黑色铝拉丝 黑色铝拉丝

安装位置 升降器一体同步升降

(注：产品各种规格特点以实物为准)

产品图及案例