

环氧树脂砂浆施工工艺和应用范围 环氧树脂砂浆厂家

产品名称	环氧树脂砂浆施工工艺和应用范围 环氧树脂砂浆厂家
公司名称	青岛卓能达建筑材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:卓能达 型号:RG环氧树脂砂浆 规格:20kg/桶
公司地址	山东省青岛市黄岛区天目山路325号601室
联系电话	17634390719

产品详情

环氧树脂砂浆

产品特点

- 1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。
- 2、可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。
- 3、操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

产品用途

- 1、用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护，以及破坏后的修复。
- 2、用于混凝土建筑物的缺陷修补以及补强与加固处理。
- 3、用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补。
- 4、用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等。

5、可用于修补混凝土局部破损，同时也是化工池，医药废水池的耐酸砖粘贴胶泥。

施工工艺

一、基面处理：

对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、粉尘、油脂等。

二、材料配制：

1、检查产品外包装，规格、型号、生产日期，确保产品在厂家规定的保质期内。

2、打开包装桶盖，检查内装A料、B料、C料均无破损、漏洒、受潮结块现象，每桶中的装配比例为A料：B料：C料=1：3：16。

3、搅拌配料时，先将A料和B料按照1：3的比例倒入桶中搅拌混合均匀，然后边搅拌边缓慢加入C料，直至搅拌成均匀的胶泥状。

三、施工说明：

1、根据工程施工要求，用抹刀将配制好的胶泥涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工3~14天后即可投入使用。

2、参考用量约为2000kg/m³。

注意事项

1、配制好的胶液应在45分钟内用完，严禁使用未拌合均匀或已处于初凝状态的胶泥。

2、A料和B料存放时间较长后会出现轻微分层现象，使用前应先摇匀方可使用。

包装储运

1、标准包装规格为：20kg±1kg/桶，不燃、不爆，可按一般货物运输。

2、本品宜储存在干燥、阴凉处，储存期为6个月。

卓能达工厂地址：青岛，济南，北京，郑州，西安，重庆，广州，兰州，贵阳，南昌，福州，南京，合肥，长春全国就近发货。