

# 液力偶合器缓冲垫-梅花垫式限矩型液力偶合器用

产品名称	液力偶合器缓冲垫- 梅花垫式限矩型液力偶合器用
公司名称	大连液偶液力偶合器有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:大连液偶 型号:缓冲垫 产地:辽宁省大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区营城子街道对门沟村173号(注册地址)
联系电话	0411-86991150 13478527986

## 产品详情

偶合器缓冲垫尺寸参数：

最大外径262mm，厚度40mm

12个小圆瓣-圆瓣直径41mm亲们，拍前请打电话：134 7852 7986 贺先生液力偶合器缓冲垫-梅花垫式限矩型液力偶合器用

(大连地区)液力偶合器为了解决安装不同轴等问题采用互嵌式弹性连接方式,在联轴节金属弧型嵌块之间,嵌有缓冲橡胶圆柱,橡胶圆柱均布在一个橡胶圈上，外观形状类似梅花，所以又称梅花胶垫。

橡胶圆柱有6个瓣、8个瓣、10个瓣、12个瓣、16个瓣、18瓣个等数量。

橡胶梅花垫的作用:

隔离瞬间扭振,避免安装时的平行度误差及角误差影响偶合器的正常使用寿命.弹性体材质丁腈橡胶。由于弹性体具有缓冲，减振的作用，所以在有强烈振动的场合下使用较多。弹性体的性能极限温度,一般为-35至+80度.利用梅花形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间，以实现两半联轴器的联接。具有补偿两轴相对位移、减振、缓冲、径向尺寸小、结构简单、不用润滑、承载能力较高、维护方便等特点，但更换弹性元件时两半联轴器需沿轴向移动。适用于联接两同轴线、起动频繁、正反转变、中低速、中小功率传动轴系、要求作可靠性高工作部位，不适用于重载及轴向尺寸受限制、更换弹性元件后两轴线对困难的部位。

请选用液力偶合器专业厂梅花橡胶垫配件,方可保证弹性元件与爪式联轴节金属面良好精确结合.

