

## 液力偶合器易熔塞M24 × 1.5

产品名称	液力偶合器易熔塞M24 × 1.5
公司名称	大连液偶液力偶合器有限公司
价格	25.00/件
规格参数	品牌:大连液偶 型号:M24 × 1.5 产地:辽宁省大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区营城子街道对门沟村173号(注册地址)
联系电话	0411-86991150 13478527986

## 产品详情

技术参数：螺纹外径：M24\*1.5

塞体内六角，螺纹旋入长度：17-18mm，塞体总长：（螺纹+内六角）：25mm

密封圆盘外径：40mm配套O形密封圈：内径27mm\*线径3.55mm无特殊注明按标准温度125度发货

如需140度或160度请下单时注明。

亲，拍前请打电话：13478527986 贺先生

**易熔塞作用** 工作机超载或卡死,液力偶合器产生滑差,液力偶合器工作油温过高时，易熔塞中间填充的易熔合金熔化,泄掉偶合器腔内工作油，保护电机及设备。

**易熔塞温度** 易熔塞标准常规温度 $T=125 \pm 5$ 。对于频繁启动或沉重大惯量负载启动时间较长的工况,可选用140 或160 的易熔合金塞,但可能会影响缩短骨架油封的寿命,请谨慎选用。

**安全提示：**为了保证液力偶合器可靠安全运行,请选购液力偶合器专业厂生产的易熔塞。专业厂生产直销的易熔塞随货配有合格证及产品数量。专业生产厂有正确可靠的易熔塞制作浇铸工艺，控温准确，安全可靠，塞体中间通孔所填充的银白色低熔点合金凝固后收缩性极小，可保证塞体不渗漏。

大连液偶液力偶合器有限公司