

「651橡胶止水带」-固定-接头处理

产品名称	「651橡胶止水带」-固定-接头处理
公司名称	衡水广九路桥养护工程有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:广九 型号:651 产地:河北
公司地址	冀州区冀枣路岳良村北
联系电话	13303381363 13303381363

产品详情

「651橡胶止水带」-固定-接头处理

橡胶止水带固定：

止水带在各种荷载作用下会产生变形而发生体积膨胀，因此能起到密封防水的作用。按照施工方法可将止水带的施工分为中埋式止水带和可卸式止水带两种。

混凝土施工在混凝土浇筑前，要检查止水带的质量是否符合要求，安装位置是否正确，止水带及缝内是否有杂物等问题，并及时解决，保证混凝土浇筑后止水带能与混凝土密闭性好。在浇筑时，应首先对水平方向的变形缝底板浇筑混凝土，当浇筑到距止水带底面5cm时，派专业人员进行止水带附近的捣实和排除空气，浇筑止水带时，为了保证振捣对止水带的破坏，可以使用小型振捣棒，控制振捣棒的振捣深度，确保止水带的安全。

接头处理：在止水带的接头处理时，必须由专业人员根据现场情况做处理，止水带的安装过程中，要求接口对接简单，安全可靠。根据施工经验，在现场施工中，一般采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝质量安全可靠。

「651橡胶止水带」-固定-接头处理