

# 光扩散PC光扩散PC光扩散PC光扩散PC

产品名称	光扩散PC光扩散PC光扩散PC光扩散PC
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	34.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告

、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

光扩散PC光扩散PC光扩散PC光扩散PC

光扩散PC光扩散PC光扩散PC光扩散PC

光扩散PC塑料是以透明PC(聚碳酸酯) [1]

塑料为基材，添加一定比列光扩散剂以及其它助剂经过特殊工艺聚合而成的一种透光而不透明的光扩

## 散材料颗粒

光扩散塑料的特点：

高透光、高扩散、无眩光、无光影的光学级PC原料。

耐老化、阻燃性佳、抗紫外线性佳。

可挤出,也可注塑,使用方便损耗低。

光源隐蔽性极佳、无光点。

具有高抗冲击强度。

适合LED灯泡、[灯管](#)、透光板、外壳等使用的LED照明灯罩专用光扩散材料。

PC 日本帝人

PC 日本帝人 K-1300 高粘度 吹塑成型

PC 日本帝人 L-1250Y 中粘度HB易脱模 注坯吹塑成型

PC 日本帝人 AD-5503 光学级 ML300 PC-175 OQ3620 DMX3415

PC 日本帝人 LN-1250G 阻燃级

PC 日本帝人 L-1250Z 抗紫外线中粘度HB注塑级

PC 日本帝人 LN-2250Y 阻燃级V-0低粘度 易脱模

PC 日本帝人 LV-2250Z 抗紫外线 V-2中粘度

PC 日本帝人 G-3310M 含10%玻纤 V-2 表面光洁度良好

PC 日本帝人 G-3420R 含20%玻纤V-1易脱模

PC 日本帝人 LS-2250 耐磨损 V-2注射成型

PC 日本帝人 ML-1105 ML-1103 光扩散PC

PC 日本三菱 FPR3500 阻燃V-0高流动

PC 日本三菱 S-3000VR 低粘度V-2耐候性改良 易脱模 注塑级

PC 日本三菱 S-2000VR 中粘度V-2耐候性改良 易脱模 注塑级

PC 日本三菱 S-2001R 中粘度 HB 易脱模 注塑级

PC 日本出光 LC1700 LC1500 导光级

PC 光学级 AD-5503 PC-175 OQ3620 DMX3415

基本信息

用途

High Light Diffusion

LEDs

Lighting Applications

汽车内部零件

照明漫射器

外观

乳白色

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能