

无机布防火门（消防指定产品）

产品名称	无机布防火门（消防指定产品）
公司名称	张益锋(个体经营)
价格	400.00/公斤
规格参数	分类:嘉善 品牌:德美 型号:嘉善
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉善县钱桥小区对面500米365号/369号
联系电话	86 0573 84219159 13616736851

产品详情

分类	嘉善	品牌	德美
型号	嘉善	粘合材料	嘉善

无机复合布质防火卷帘门材料由不燃装饰布组成硅酸铝织物——硅酸铝毯及防辐射布组成,经过特殊处理,质地柔韧、耐腐蚀抗潮湿;帘面薄,可提高空间利用率;重量轻减轻了建筑物的负荷.另外,它还具有耐火时间长,运行平稳噪音低等特点.

无机复合布质防火卷帘具有钢质防火卷帘的性能特点.可实现手动电动,且控制箱可自带烟感、温感探测器独立工作或与消防控制中心联动,配低温熔断装置在火灾初期无人无电的情况下可实现卷帘的自重下降关闭,阻止火势蔓延。

复合布质防火卷帘门材料由不燃装饰布组成硅酸铝织物——硅酸铝毯及防辐射布组成,经过特殊处理,质地柔韧、耐腐蚀抗潮湿;帘面薄,可提高空间利用率;重量轻减轻了建筑物的负荷.另外,它还具有耐火时间长,运行平稳噪音低等特点.

a.装饰布 b.耐火布料 c.硅酸铝纤维棉 d.防辐射布双轨双帘无机特级防火卷帘双轨双帘无机特级防火卷帘为双轨、双帘面,帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布,中间加钢丝绳,经耐高温线缝制,两面用镀锌条夹制而成,无机防火卷帘具有钢质防火卷帘的主要特性,耐火时间大于3小时,防热辐射能力强、可自带烟感、温感探测器独立工作或与火灾自动报警系统联动。配温控熔断装置,实现火灾初期的自动下降、报警,阻止火灾蔓延等。另外与钢质防火卷帘相比其优势具有背火面升温不超过gb 8624a级规定的140 的特征,免装喷淋,具有卷帘自重轻,减轻了建筑的载荷,其安全性更可靠。

防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计上采用了卷轴内藏的特点,具

有结构合理紧凑。防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。起到防火、隔火作用,产品外形平整美观、造型新颖,具有钢性强。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区，能有效地阻止火势蔓延，保障生命财产安全，是现代建筑中不可缺少的防火设施。

<p>点:</p>	<p>特级无机纤维防火卷帘，是我公司钢质一种新型防火产品，该产品是向单台电步升降功能，不需水幕保护装置，便于毯，防辐射铝铂陶纤布，不锈钢丝网及性能均达到gb8624中a级之规定，被广市场等消防要求特级区域，并可与消防自品按q/fxs01-2003(q330000、q40、12044准检验，耐火时间大于4小时，其性能</p>
<p>产品功能:</p>	<p>双帘双轨特级无机防火卷帘除了具有防功能外。还具有强力好、重量轻、抗疲构简单、易于安装使用等特点</p>
<p>产品参数:</p>	<p>a、特级无机纤维防火卷帘制定条件，完整性，背火面最高平均温升49.3，。b、卷帘运行时应平衡，无脱轨和倾升降，沿径向设置夹板，夹板两端设有3m/min，下降5.8m/min。d、平均噪声</p>
<p>产品说明:</p>	
<p>点:</p>	<p>特级无机纤维防火卷帘，是我公司钢质一种新型防火产品，该产品是向单台电步升降功能，不需水幕保护装置，便于毯，防辐射铝铂陶纤布，不锈钢丝网及性能均达到gb8624中a级之规定，被广市场等消防要求特级区域，并可与消防自品按q/fxs01-2003(q330000、q40、12044准检验，耐火时间大于4小时，其性能</p>
<p>产品功能:</p>	<p>双帘双轨特级无机防火卷帘除了具有防功能外。还具有强力好、重量轻、抗疲构简单、易于安装使用等特点</p>
<p>产品参数:</p>	<p>a、特级无机纤维防火卷帘制定条件，完整性，背火面最高平均温升49.3，。b、卷帘运行时应平衡，无脱轨和倾升降，沿径向设置夹板，夹板两端设有3m/min，下降5.8m/min。d、平均噪声</p>

双帘双轨特级无机防火卷帘在很大程度上替代钢质防火卷帘。

双帘双轨特级无机防火卷帘是未来卷帘的发展方向：完全满足“高规”修改后的标准要求：不需水幕保护。

经国家检测，耐火时间在4小时以上，背火面温升 120 完全可以代替防火墙。

我厂设计开发的特级无机防火卷帘是运用传热学原理和新型防火材料在防火领域中得到了成功的创新，是防火技术上的重大突破，具有十分重要的社会意义。

序号	产品名称	型号—标准
1	钢质普通防火卷帘	gfj、f2gb14102-93
2	钢质复合防火卷帘	gfj-f4gb14102-93
3	钢质防火门	gfm甲、乙、丙gb12955-91
4	木质防火门	mfm甲、乙、丙gb14101-93
5	侧向钢质防火卷帘	cgfj-f4q/320222jxbo8-1998
6	复合防火玻璃	fb甲、乙gb15763-95
7	双帘双轨特级无机防火卷帘	wfbj-4q/320283jxb09-2001
8	单帘单轨无机防火卷帘	wfbj-3q/320283jxb09-2001

	点:	特级无机纤维防火卷帘，是我公司钢质一种新型防火产品，该产品是向单台电步升降功能，不需水幕保护装置，便于毯，防辐射铝铂陶纤布，不锈钢丝网及性能均达到gb8624中a级之规定，被广场等消防要求特级区域，并可与消防自品按q/fix01-2003(q330000、q40、12044准检验，耐火时间大于4小时，其性能
	产品功能:	双帘双轨特级无机防火卷帘除了具有降功能外。还具有强力好、重量轻、抗构简单、易于安装使用等特点
	产品参数:	a、特级无机纤维防火卷帘制定条件，完整性，背火面最高平均温升49.3，。b、卷帘运行时应平衡，无脱轨和倾升降，沿径向设置夹板，夹板两端设有3m/min，下降5.8m/min。d、平均噪声
	产品说明:	

其防火耐热性越高在遭遇突火灾之时
能为人群疏散与消防救援工作争取到更多时间。