

供应双钢轮振动手扶可收缩压路机

产品名称	供应双钢轮振动手扶可收缩压路机
公司名称	济宁川海机械设备有限公司
价格	1582.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2401室（注册地址）
联系电话	0537-2516222 13563785151

产品详情

手扶双辊压路机主要用途

用于公路、市政、建筑、水利等领域，在修建路面、街道、水渠、桥梁时对摊铺小面积道路坑槽修补压实和摊铺道路进行边缘压实。以及工程基础回填土、沥青路面、狭窄沟渠、巷道的压实。手扶双辊压路机主要结构由电启动汽油机带动全封闭无级变速静液传动器，驱动两个辊子向前、向后行进。电磁离合器带动偏心轴，使两个辊子同时振动行进。还有洒水、刮泥板等部件以及安装发电机使整机电源充足。

手扶双辊压路机性能特点

（一）、采用电启动汽油发动机，操作方便省力、驱动静液传动器使压路机前后行走。（二）、全封闭无级变速静液传动器，精度高、性能可靠、无噪音。（三）、多功能操控扶手，轻松操控向前、向后行进速度，以及辊子振动与不振。能收纳的扶手，减少空间，运输更方便。（四）、特殊设计辊子的弓形侧板，能使辊子压到路的边缘。（五）、经防锈处理的大水箱，水量持久耐用，洒水和刮泥板装置使用方便可靠。（六）、粘合牢固、垂直使用的橡胶减振块，使机架及扶手工作时十分平稳、无振动感觉。

参数：

- 1、激振力：28KN2、振动频率：66Hz3、钢轮直径×长度：400×600mm4、行走速度：0-3KM/h5、动力：GX-390手电启动两用6、振动离合：电磁离合器
- 7、爬坡度：25% 8

、重量：480kg

9、外形尺寸：1500 × 900 × 1000mm