

优质电动遥控车库卷帘门（还有新的花纹卷帘门）

产品名称	优质电动遥控车库卷帘门（还有新的花纹卷帘门）
公司名称	张益锋(个体经营)
价格	65.00/平方米
规格参数	开启方式:卷闸 安全等级:A级 产地:嘉善
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉善县钱桥小区对面500米365号/369号
联系电话	86 0573 84219159 13616736851

产品详情

开启方式	卷闸	安全等级	A级
产地	嘉善	品牌	杭泰
门框最大尺寸	客户自定（mm）	类型	金库门
水密性	好	抗压强度	12（Mpa）
摆锤冲击量	好	材质	热轧镀锌彩钢板
等级	优质	风格	简约
类别	整套门	门框板材厚度	客户自定
使用范围	车库	颜色	可选

我公司创建以来，努力创新，不断发展，以市场为导向，参考国内外同类产品，引进先进工艺技术和生产设备，设计研制，精心制造，以满足社会的需要。本部产品选材严格，使用传动与电动减速低温熔断等装置，具有安全可靠，性能稳定，操作方便，开闭灵活，噪音低等优点。主要有各种型号电动卷帘门、伸缩门、不锈钢伸缩门、防火钢质卷帘门、管子连接门、网型门、水晶门、花格门、消声门、车库门、集多款新颖美观于一体。本厂集送货上门、安装、维修于一体，本着以诚信为宗旨、以共同发展为目标，竭诚欢迎广大新老客户前来洽谈业

卷闸门

新型消声卷帘门特点1，门体采用特殊钢板，具有较强的防锈性能，确保多年后完好如新。2，门板经辊轴而成，有一定的抗风强度且外型美观。3，采用扭力弹簧及整体滚筒的扭转管式设计，使门体在升、降过程始终具有最佳平衡状态，开、关轻便顺畅。

新型消声卷帘门和普通卷帘门的比较新型消声卷帘门1，运行无噪音；2，开、关门轻便，不费力；3，门锁位置齐腰高，开锁、上锁无须蹲下，且不易被撬；4，开、关始终顺畅，不会产生倾斜及阻塞，使用寿命

命长；5，外观新颖，色彩装饰效果好。消声卷帘门启闭顺畅，卷轴驱动部分采用先进扭簧提升系统，品质优良，故障率低，使用寿命长(两万次)。门板采用彩涂钢板，外加多层烤漆，防锈能力特强。由于附有防振衬带，因而开启无噪音，故障率低，符合环保要求，是目前港澳流行的一款新型卷闸门。门板为波浪式一体成型，不易沾灰尘、油污，可用水清洗，省时又方便。安装人性化设计门锁，高度与人直立时腰部平行，容易上锁，外观简洁，无噪音，启闭平稳，运行可靠，用于各类车库、商铺、厂房大门，可手动或电动开启。

美观降噪：连片上的弹性侧扣和塑料件会大大降低运行过程中的摩擦和噪音，保持门板外形美观耐久，适用于各种环境的现代化工业厂房的室外、室内门体。**高效耐用：**帘片双向咬合，保证帘片间结合紧密，垂直上升、下降，节省顶部空间，卷帘收卷后帘片间结合紧密，收卷直径小，开启时匀速向上，确保门体运行的快捷、安全。**安全可靠：**“防下落器设置”，在遇到门体意外下落时，安装在门体顶部的防下落器能有效地将卷帘门体卡住，强制门体禁止下滑。“遇障碍自动反弹设置”，安装在座条底部，使正在关闭的门体遇到障碍物时立即停止下落，并向上开启，使人和车辆顺利通过。

保温节能：双层铝合金板或钢板一次性辊轧成型，强度高，密封严密，中间填充的发泡物有效保持室内温度，节省能源，绿色环保。

抗弯性强：帘片采用旋转咬合链接，具有一定的弹性，遇到轻微碰撞后，自动恢复，不易变形。

快速运行：卷帘门不需要水平导轨，门体两侧的垂直轨道可以最大限度的节省顶部空间，并提高门体运行的速度，可以保证频繁装卸的升降台、叉车等更加自由的出入，安全可靠。**多种开启方式：**手动、电动、遥控等多种开启方式任意选择。

一种可以实现自动快速开启与关闭，可以满足地面物流快速通过，可以快速隔离环境的高科技产品。外形美观轻巧、高度灵活与高度稳定的性能使它广泛用于电子、机械、食品、医药、化工、纺织、印刷、大型超市及物流仓储等领域。

1门片采用双层（单层）镀锌彩钢压制，内充聚氨酯发泡原料，外表采用先进的粉末喷涂表面处理工艺，集装饰防护功能于一体。

2开启方式：手动按钮，也可选择自动感应装置，包括雷达感应，红外线感应，地磁环感应灯多种感应方式。操作简单，使用安全。

3多种颜色，多样款式。

帘片规格：55mm65mm 77mm 100mm

导轨规格：120mm140mm

电机规格：中外合资aew或德国sew，220v/380v，50hz，ip55，功率0.55kw-6.5kw，低噪音，带断电制动器和手动制动释放。

澳式消音卷门采用高强度彩色钢板，一次滚压成型，保证门板均匀无缝连接，从根本上消除门片左右滑动、转动时发出的噪声，以及强度不高的弊端。

澳式消音卷门外观简洁，无噪音，启闭平稳，运行可靠，用于各类车库或商铺门，可手动或电动开启。

务，互惠互利，共谋发展。卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷帘门、飞机库门。从开启形式分：1.手动卷帘。借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量，达到手动上下拉动卷帘开关。2.电动卷帘。用专用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。卷帘门专用电机有：外挂卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等。从门片材质分为：无机布卷帘门，网状卷帘门，欧式卷帘门，铝合金卷帘门，水晶卷帘门，[1]不锈钢卷帘门，彩板卷帘门，卷帘门，

卷帘门的分类标准和类型

卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起的一种门类，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。卷帘门适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅，尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方，起到方便、快捷开启作用。

如用于车库门、商场防火卷帘门、飞机库门。卷帘门在不同的领域和行业中发挥着重要的作用和价值，在使用中需要按照一定的方式和方法进行使用，在组装时利用卷帘门配件进行合理的安装，保证在使用中的畅通和顺滑，没有重大的事故发生，影响正常的使用问题。卷帘门按照不同的分类方式和方法分类可以分为不同的种类和类型，在使用中也会产生不同的作用，并且使用的范围也会随之不同。