

河北浏俊牌 高温沥青 碳含量高 耐材专用

产品名称	河北浏俊牌 高温沥青 碳含量高 耐材专用
公司名称	河北浏俊贸易有限公司
价格	1000.00/单
规格参数	软化点:115-120 灰分:0.3% 出货地:邯郸市
公司地址	河北邯郸市丛台区中华北大街北湖十六峯
联系电话	0310-5625100 13091113070

产品详情

浏俊球沥青 碳含量高 制作碳材料

浏俊球沥青 碳含量高 制作碳材料 三次元震动机器加工 高质量

12月5日原油下跌，OPEC及其盟友完成第一阶段的正式会谈，但未就新的限产规模达成共识。纽约商业交易所1月交割的WTI原油下跌36美分，至每桶52.89美元，盘中最大涨跌幅均超过2%。伦敦ICE欧洲交易所2月交割的布伦特原油下跌52美分，至每桶61.56美元。纽约原油三天来首次收低，沙特、俄罗斯等OPEC+成员建议削减石油产量，但并未就具体规模达成正式协议。OPEC+周四将继续在维也纳就石油减产规模讨价还价，美国总统特朗普则敦促该组织保持石油供应畅通、并遏制。

球状沥青工艺及特点:

球状沥青属于高温煤沥青的一种，是用煤焦油沥青经特殊的工艺研制成球状，具有固定碳、甲苯不溶物、树脂含量高、灰分低等特点。球状沥青是用煤焦油沥青经加热溶解、喷淋、冷却成型工艺而制成。将试验用原料沥青加入沥青溶解釜中加热溶解。同时接通电热圈电源，液态沥青即从喷嘴喷出，由空气雾化成细小颗粒。沥青颗粒在冷却塔内用空气自然冷却成半成品，由冷却塔底送入三次元振动筛分过滤机分级，即得符合要求的球状沥青产品。

球状沥青用途:

球状沥青广泛用于高炉铁钩料、高炉喷补料、捣打料及浇注料和不定型耐火材料、碳素材料的添加剂。球状沥青还可起到粘结和增碳作用，调高产品的耐高温、抗冲刷的能力。球状沥青属于高温煤沥青的一种，是用煤焦油沥青经加热溶解、喷淋、冷却成型工艺而制成。沥青分为煤焦油沥青和石油沥青两大类

，耐火材料用沥青结合剂主要是煤焦油沥青。将试验用原料沥青加入沥青溶解釜中加热溶解，同时接通电热圈电源，液态沥青即从喷嘴喷出，由空气雾化成细小颗粒，沥青颗粒在冷却塔内用空气自然冷却成半成品，由冷却塔底送入三次元振动筛分过滤机分级，即得符合要求的球状沥青产品。球状沥青用于生产铁沟料，捣打料，补炉料，炮泥，以及镁碳砖，以及其它耐火材料；广泛用于高炉铁钩料、高炉喷补料、捣打料及浇注料和不定型耐火材料，碳素材料的添加剂，可起到粘结和增碳作用，调高产品的耐高温，抗冲刷的能力。