

特级无机防火卷帘门 多种方式

产品名称	特级无机防火卷帘门 多种方式
公司名称	张益锋(个体经营)
价格	10.00/平方米
规格参数	开启方式:多种方式 产地:嘉善 开关类型:电动
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉善县钱桥小区对面500米365号/369号
联系电话	86 0573 84219159 13616736851

产品详情

开启方式	多种方式	产地	嘉善
开关类型	电动	门框最大尺寸	根据客户需要定做 (mm)
抗压强度	好 (Mpa)	风格	现代
水密性	好	安全等级	A级
等级	特等	抗风压性能	好
拉伸屈服强度	好	类别	整套门
类型	防火门	品种	22
使用范围	车库、商铺、其他	特殊用途	防火
颜色	蓝.灰.白	硬度	好
制作工艺	手工	金属材质	无机布/防火毯

无机复合布质防火卷帘门材料由不燃装饰布组成硅酸铝织物——硅酸铝毯及防辐射布组成,经过特殊处理,质地柔韧、耐腐蚀抗潮湿;帘面薄,可提高空间利用率;重量轻减轻了建筑物的负荷.另外,它还具有耐火时间长,运行平稳噪音低等特点.

1、特级无机折叠式防火卷帘是我公司结合现代工业民用建筑智能型的特点,采用特殊工艺精制而成,产品质量达到gb 14102-2005标准要求。

2、特级无机折叠式防火卷帘是指采用无机防火隔热布作帘面,卷帘采用钢绳与滑轮作传动,并用折叠方式实现卷帘帘面升降,且跨度中间无需加立柱就能无限延长,在不规则的防火间隔分区中使用对保持建筑内部完整空间有良好的效果

三、技术参数

- 1、耐火性能：大于3小时。
- 2、背火平均温升：36 ~50 。
- 3、自重（动）下降速度： 9.5m/min
- 4、帘面重量：7.5kg/m²
- 5、帘面漏烟量： 0.10m³/(m²、 min)
- 6、电机功率：0.25kw-0.75kw
- 7、电源：dc24v ac380v 50hz

适用场所

- 1、防火隔断设计在大空间、大面积、大难度、形状特别场所。
- 2、根据现场要求设计出：u型、o型、s型、c型、v型、l型、 型等安装形状。
- 3、特别适用于大跨度及不规则空间场所，如商场扶梯、商场中庭、展览馆、机场候机厅、大型舞台剧场、会展中心等施工难度较大场所。

公司引进德国先进技术研究生产的快速卷帘门，具有保温、保冷、防虫、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所，可提高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高作用效率等优点。1. 尺寸 最大规格可做到w5 × h15m²。2. 开启速度 0.8-1.5m/s;关闭速度 0.5-1.0 m/s。3. 门框结构和帘布材料法国sioen公司生产的工业聚氯乙烯涂层布，多种颜色可选（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）抗撕裂度：600n/600n（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬）n5cm适用温度：-30 + 70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100n/5cm。可选透视窗。门框材质为2.0mm厚的宝钢产优质冷轧板钢构（150mm × 150mm），烤、喷漆工艺处理或2.0mm厚不锈钢、3.5mm厚经抗氧化处理的优质铝合金立柱。4. 帘布颜色 宏泰布帘有多种标准色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间可加透明窗。5. 安全性能 基本配置中含有精密德国产绝对值编码器限位 严格控制高速运行带来的限位误差，门柱底端装有红外线安全装置，同时帘布底端可选装进口安全气囊以保护门体下落过程对人员物品的伤害，并且门体标配红色警示灯，运行时起警示作用。6. 密封性能

底端装有弹性的pvc气密门封或安全气囊，可与各种不平坦地面保持紧密结合。门柱密封采用宏泰特有的双层毛刷更好增加了的密封性。7. 动力性能；

采用德国著名品牌sew专用电机一体化减速机、电磁刹车电机，交流220v或380v可选，ip55，50hz。8. 抗风性能 此类产品主要适用于小面积（12m²内）门洞，外界风压或负压状况良好的中小型门洞、通道。抗风能力不强，小于3.5级风力。

公司为您提供了多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求，以适应生产现场的不同要求，主要有：手动按钮式手动拉绳式（长寿命拉线开关）遥控式（中距离遥控）磁环式（自动感应金属物体）遥控式（中距离遥控）磁环式（自动感应金属物体）雷达（自动感应范围内位移物体）双面光电（精确感应通过对视线物体）两扇门互锁、联锁（通过plc程式控制）其他方式 可通过将各种感应器信号接入plc或直接通过程式设定

欢迎来人来电前来订购 本公司以最优的质量，最快捷的售后服务竭诚为广大新老客户提供，
制作，安装一条龙服务。