

无旁路接触器的软起动柜质量保证

产品名称	无旁路接触器的软起动柜质量保证
公司名称	浙江工力电气有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	电压:380 电流:400 赫兹:50
公司地址	乐清市柳市镇长虹村（注册地址）
联系电话	13587757906

产品详情

工力电气电机软启动器、软起动柜、在线式软起动柜、自耦减压起动柜、自耦变压器、交流接触器等,产品性价比高,发货及时,欢迎订购GLZR系列电机软起动柜系我公司自主研发的新产品,是国内唯一不需要旁路接触器的软起动柜产品,本系列产品摆脱外置旁路接线带来的许多成本,是软起动应用向经济性、实用性、便利性的新突破,是软起动应用走向普及的典范。

GLZR系列产品适用于三相交流异步电机（鼠笼式电机）的起动控制和保护,产品规格有22kW~800 kW,可满足三相380V电动机的频繁起动,适应海拔高度达到2200米的地区。

- 无旁路接触器的软起动柜产品的性能及特点
- 1、 由于不用旁路接触器,起动柜的维护成本特别低;
 - 2、 可适应烟、灰、尘、沙等恶劣环境下的可靠运行;
 - 3、 起动数据的调节只需用“起子”调节电位器,新老工程师都能应用自如;
 - 4、 本柜的重量只有自藕柜的三分之一,体积只有自藕柜的二分之一;
 - 5、 本柜保护性能齐全,性能可靠,使用寿命长,使用经济效益高;

无旁路接触器的软起动柜200KW在线式一体机软启动器200KW有货

符合标准 GB14048.6-2008

三相电源电压 $380V \pm 15\%$ 频率 50Hz 最大工作电流 49A

起动电流调控 电机的起动电流在73.5A-175A范围内调整,限制在185A起动电流极限内

起动次数 12次/小时，符合GB14048.6、AC-53b 无旁路接触器的软起动柜保护

- 1、断相保护功能：当三相中任一相出现断路时，保护动作时间 $<1\text{min}$
- 2、三相不平衡保护：当三相不平衡度 $K1$ 或 $K2 > 10\%$ ，保护动作时间 $<10\text{min}$
- 3、堵转保护：电机堵转时，保护器延时（ ± 1 ）s动作
- 4、过压保护：电源电压 $U_e > 110\%$ 时，保护动作时间 $<1\text{s}$
- 5、欠压保护：电源电压（60%-75%） U_e 时，保护压动作时间 $<60\text{s}$
- 6、复位功能：手动瞬时复位

7、热积累保护功能：当电机负载过载倍数较大时，保护器能进行热积累计算保护

8、热保护：当软起动柜自身超温时，软起动自行关断。