

3公分岩棉板厂家直销报价

产品名称	3公分岩棉板厂家直销报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	460.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:600 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

3公分岩棉板报价

严谨的科学化管理、先进的技术设备、高素质的员工队伍、完善的服务体系，决定了我们能为顾客提供稳定良好的产品及服务。河北兴达保温材料有限公司一直在通过自己的努力成为保温行业的领航者，为国家的保温事业做出一份贡献。质量求生存，诚信求发展。真诚期待与您的合作。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

岩棉板是以天然岩石为主要原料、经高温熔融、离心喷吹制成的一种矿物纤维，在加入少量热固性粘合剂和添加剂后以摆锤法制成板材。具有不燃、导热系数低、憎水、吸声、物理及化学稳定性好等特点。外墙外保温专用岩棉板系列专为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，具有垂直抗拉强度高、尺寸稳定性好、憎水率高和吸水率低等特性。

岩棉板用途：

主要适用于建筑物外墙薄抹灰系统，该系统以粘、钉结合工艺使外墙外保温专用岩棉板与基层墙体连接固定，抹上抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的防护层，后以饰面砂或涂料作为外饰面层。也适用于非透明幕墙外保温系统。也可用于非A级保温材料的外墙保温系统，作为防火隔离带、挡火梁等构造。

岩棉板优点

1、满足高防火等级A1级。2、不可燃，不释放有毒烟气。3、抗压、抗拉伸强度满足外墙外保温标准要求。4、保温隔热性能良好，并能维持长期稳定。5、透气性能好，施工便捷。6、抗高温收缩能力强，火灾发生时可保持系统结构稳定。7、具有吸音降噪和弹性消振的物理特性。8、尺寸稳定性高。9、质轻，可切可刷，容易加工。10、对金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。11、纤维环保，可安全使用。