

电感式液位变送器

产品名称	电感式液位变送器
公司名称	江苏瑞成仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	13852312287

产品详情

电感式液位变送器的详细资料：

RC-6

01/602系列电感式液位变送器系我公司吸收国外同类产品的技术研制而成的射频感应式液位仪表。它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号，远传至操作控制室，供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。电感式液位变送器其良好的结构及安装方式，可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位，料位或物位的连续检测，电感式液位变送器可

广泛应用于各种工业过程中的检测控制。

仪表特点

1、结构简单：

无任何可动或弹性元件，因此可靠性极高，维护量极少。

2、安

装方便：内装式结构尤其显示出这一特点，无需任何专用工具。

3、调整方便：零

位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变，两个调整互不影响。

4、用途广泛；适

用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。性能指标

有效检测

围：0-0.2-20m输出

信号：4-20mA、二线制 精度

：0.5级、1级、1.5

级供电电源：负载

电阻 0-750

DC24V 承

压范围：负压、常

压、高压(32MPa以

下)固定方式：螺

纹安装M20×1.5、

M27×2法兰

工作温度：-50~24

0 安装DN15、

DN25、DN50、D

N80。环

境温度：-20~75

特殊规格可根据

用户要求定制

适用介质：酸

、碱、盐或对聚四

氟乙烯无现场显示

：模拟显示0-100%

、数字显示、现
腐蚀的任意介质
场深度 选型表
型谱说明RC-60
类质1 沉入缆
式液位变送器2
插入杆式液位变送
器变送器类型G
标准型D 隔爆型
(Exd CT6 1
区不含乙炔) I 本
安型 (Exd
CT4 1区) 过
程连接型T 外螺
纹连接管M20 × 1.5
F 法兰DN50
PN 0.6MPa GP9119.
6-88E 法兰DN100
PN 0.6MPa GP9119.
6-88S M27 × 2外
螺纹Y, 约定的
特殊要求密封要求
4 耐强腐蚀8 抗
结晶指示表头M1
指针表头M2
数显表头精度等级
02 0.5%05 1%07
1.5% - 线
长 (mm) -
液位量程 (mm)