

# 基坑护栏 工地临时防护网 临边框架防护网

产品名称	基坑护栏 工地临时防护网 临边框架防护网
公司名称	安平县美栏丝网制品有限公司
价格	65.00/套
规格参数	品牌:美栏 规格:ML-1.2*2-50*50 表面:喷塑
公司地址	河北省衡水市安平县光明东街264号
联系电话	18003386674

## 产品详情

基坑护栏由防护网片和立柱组成。基坑围挡护栏防护网片由2cm×3cm方管焊接组成，单片尺寸1.1米×1.7米，两端设有跨耳用 10螺栓与立柱连接固定，跨耳与上下边缘距离为15cm。

立柱采用50方管 高度1.2m，底部有法兰（120mm×120mm×3mm钢板）每个法兰盘设4个螺栓孔、顶部封闭，与地面用 14膨胀螺栓固定。

安装后，护栏上边与立柱平齐，下边距地面2cm，两立柱间距2米。所使用原材料均采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的。

网片设计为黄色、立柱为红色，均为喷绘，以达到红白相间的警示效果。网片网格为60mm\*60mm，钢丝直径为2.5mm。

专业基坑围栏厂家，基坑围栏又名临边护栏：

1.基坑围栏主要采用电焊网片连接而成，表面防腐处理方式为喷漆。

2.基坑围栏特点：安装方便快捷，安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点。是灵活性极强的防护产品，可多次重复利用。

3.基坑围栏用途：可应用于修建道路，桥梁的临时防护及警示；施工电梯井口安全防护等各种建筑施工现场临边安全防护。

基坑围栏优点：结实耐用，防护作用强，精致美观：采用现在最新调频无缝焊接技术，使焊接点完美无缺；抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；灵活性：工程结束可拆卸重复利用。

基坑围栏的作用：1、分隔功能 2、阻拦功能 3、警示功能

使用范围：建筑施工现场电梯井口安全防护、临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等。